



# Fiche Signalétique

---

---

## Section 1: Identification du Produit et de l'Entreprise

---

---

**Nom du produit:** Cable Clean (aérosol)  
**Numéro(s) de produit:** 72069  
**Utilisation du produit:** Nettoyant pour épissure et terminaison

### Coordonnées du fabricant / fournisseur:

<u>Aux États-Unis:</u> CRC Industries, Inc. 885 Louis Drive Warminster, PA 18974 <a href="http://www.crcindustries.com">www.crcindustries.com</a> 1-215-674-4300 (Généralités) 800- 521-3168 (Technique) 800-272-4620 (Service à la clientèle)	<u>Au Canada:</u> CRC Canada Co. 2-1246 Lorimar Drive Mississauga, Ontario L5S 1R2 <a href="http://www.crc-canada.ca">www.crc-canada.ca</a> 1-905-670-2291
---	---

Urgence 24 heures – CHEMTREC: 800-424-9300 ou 703-527-3887

---

---

## Section 2: Identification des Risques

---

---

### Vue d'Ensemble des Risques

**AVERTISSEMENT:** Vapeur nocive. Nocif si avalé. Peut causer une irritation oculaire.  
Contenu sous pression.

Apparence et odeur: Liquide transparent, sans couleur avec faible odeur éthérée

### Effets potentiels sur la santé:

#### EFFETS AIGUS:

**YEUX:** Peut causer une irritation oculaire modérée à grave avec larmoiement, douleur ou vision troublée.

**PEAU:** Entre autres, les effets immédiats sont: l'irritation légère à modérée, les démangeaisons, les rougeurs et les enflures. Un contact prolongé ou répété peut causer une délipidation cutanée, avec rougeurs et éruption.

**INHALATION:** La surexposition aux émanations peut entraîner des étourdissements, des pertes de coordination, la nausée, des maux de tête et une irritation des voies respiratoires. Avec des niveaux d'exposition élevés, les effets peuvent inclure une dépression du système nerveux central, inconscience et une arythmie cardiaque. Les vapeurs de produit déplacent de l'air et peuvent causer une suffocation particulièrement dans les endroits confinés.

**INGESTION:** La déglutition peut irriter la bouche et les voies gastro-intestinales. Le risque principal est l'aspiration de ce liquide par les poumons lorsque avalé ou lors d'un vomissement. Ceci peut se traduire par une pneumonie chimique. Les symptômes sont toux, étouffement, souffle court, décoloration bleuâtre de la peau et fièvre. Un œdème pulmonaire, confusion, coma et crises d'épilepsie peuvent survenir dans les cas plus graves.

**EFFETS CHRONIQUES:** Aucun identifié

**ORGANES VISÉS:** Aucun identifié

**État physique aggravé par exposition:** Maladies du système nerveux central ou du système cardiovasculaire.

**Nom du produit: Cable Clean (aérosol)**

**Numéro(s) de produit: 72069**

Se reporter à la section 11 pour les renseignements sur la toxicologie et la cancérogénicité

---

---

### Section 3: Composition / Renseignements sur les Ingrédients

---

---

COMPOSANT	NUMÉRO CAS	% par pds
Decafluoropentane (HFC-43-10mee)	138495-42-8	10 - 20
COzol® 103	mélange exclusif	75 - 85
COzol® 104	mélange exclusif	< 1
Dioxyde de carbone	124-38-9	2 - 6

---

---

### Section 4: Premiers Soins

---

---

- Contact oculaire:** Asperger immédiatement avec beaucoup l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin, si l'irritation persiste.
- Contact cutané:** Retirer les vêtements contaminés et laver la zone touchée avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin, si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- Inhalation:** Déplacer la personne à l'air frais. Maintenir la personne calme. Si la personne ne respire pas, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Ne PAS administrer d'épinéphrine (adrénaline). Communiquer avec un médecin.
- Ingestion:** Ne PAS provoquer de vomissements. Faire boire immédiatement 2 verres d'eau. Ne PAS administrer de stimulants. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Avis aux médecins:** En raison des perturbations possibles du rythme cardiaque, des médicaments de catécholamine, notamment l'adrénaline, doivent être utilisés avec une prudence particulière et uniquement en cas d'urgence vitale. Le traitement en cas de surexposition doit être au niveau du contrôle des symptômes et des conditions cliniques.

---

---

### Section 5: Mesures en cas d'Incendie

---

---

**Propriétés d'inflammabilité:** Ce produit est ininflammable conformément à la définition de l'inflammabilité pour aérosol. (Vous reporter à 16 CFR 1500.3(c)(6) ). Cependant, il peut brûler ou s'allumer sous certaines conditions.

Point d'éclair:	Aucune	Limite d'explosion supérieure:	18 (estimé)
Température d'autoallumage:	ND	Limite d'explosion inférieure:	6,7 (estimé)

#### **Données pour incendie et explosion:**

- Moyen d'extinction approprié:** Choisir un agent d'extinction adéquat pour un incendie concentrique.
- Produits de combustion:** Le produit se décompose à températures élevées. Les produits de décomposition comprennent de l'acide fluorhydrique, gaz chlorhydriques et des halogénures de carbonyle, comme le phosgène.
- Risques d'explosion:** Les contenants aérosols peuvent, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur d'un feu, accumuler de la pression et exploser.
- Protection des pompiers:** Les pompiers doivent porter des appareils respiratoires autonomes, approuvés par NIOSH pour la protection contre la suffocation et la décomposition toxique possible des produits. Une protection oculaire et cutanée doit être fournie. Utiliser un vaporisateur d'eau pour

**Nom du produit: Cable Clean (aérosol)**

**Numéro(s) de produit: 72069**

maintenir les contenants exposés à l'incendie et pour affaiblir les vapeurs pouvant se former lors de la décomposition du produit.

---

---

## Section 6: Mesures en cas de Fuites Accidentelles

---

---

Précautions personnelles: Utiliser les mesures de protection personnelle recommandées à la Section 8. Éviter de respirer les vapeurs.

Précautions pour l'environnement: Prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination du sol et des surfaces d'eau. Ne pas vidanger dans les égouts ni les collecteurs d'eau pluviales.

Méthodes de confinement et de nettoyage: Ériger une digue autour du déversement. Ventiler la zone avec de l'air frais. Dans un espace confiné ou dont la circulation d'air est limitée, les nettoyeurs doivent porter une protection respiratoire appropriée. Récupérer ou absorber le matériel répandu à l'aide d'un absorbant indiqué pour les déversements de produits chimiques. Mettre les absorbants utilisés dans des contenants de déchets appropriés.

---

---

## Section 7: Entreposage et Manipulation

---

---

Procédures de manipulation: Minimiser l'accumulation de vapeur en fournissant une circulation d'air. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se déposeront sur les surfaces inférieures. Éviter de respirer les vapeurs ou les brumes. Porter une protection oculaire. Bien laver après la manipulation. Faire preuve de prudence autour d'équipement sous tension. Le contenant métallique devient conducteur lorsqu'il est en contact avec une charge. Ceci peut entraîner un choc électrique ou une gerbe de feu blessant l'utilisateur. Les directives d'utilisation du produit se trouvent sur l'étiquette du produit.

Procédures d'entreposage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. Les boîtes d'aérosol doivent être conservées à une température inférieure à 120°F / 49°C afin d'éviter la rupture des boîtes. Ne pas entreposer à proximité de sources de chaleur ou de matériaux incompatibles.

Niveau d'entreposage d'aérosol: I

---

---

## Section 8: Contrôles d'Exposition / Protection Personnelle

---

---

### Directives sur l'exposition:

COMPOSANT	OSHA		ACGIH		AUTRE		UNITÉ
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	SOURCE	
Decafluoropentane	NE	NE	NE	NE	200	mfr	ppm
COzol® 103	NE	NE	200	NE	NE		ppm
COzol® 104	400	500 (v)	200	400	NE		ppm
Dioxyde de carbone	5000	30000 (v)	5000	30000	NE		ppm
N.E. Non établi	(c) – ceiling (plafond)	(s) – skin (peau)	(v) – vacated (libre)				

### Contrôles et protection:

Contrôles techniques: L'aire doit être suffisamment aérée. Un appareil d'aspiration local est habituellement préféré, car il permet de contrôler les émissions d'un contaminant à la source, empêchant sa dispersion dans l'aire de travail. Si nécessaire, utiliser des moyens mécaniques pour maintenir les niveaux de vapeur en dessous des directives d'exposition. Dans un espace confiné, observer les règlements OSHA en vigueur.

**Nom du produit: Cable Clean (aérosol)**

**Numéro(s) de produit: 72069**

Protection respiratoire: Aucune requise pour un travail effectué sous une ventilation adéquate. S'il n'est pas possible d'avoir des contrôles mécaniques ou si l'exposition dépasse les limites d'exposition permises, utiliser un respirateur à cartouche filtrante approuvé par NIOSH avec une cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Une surveillance de l'air est indispensable pour établir les niveaux d'expositions des employés. Utiliser un appareil respiratoire autonome dans les espaces confinés et en cas d'urgence.

Protection visuelle/ faciale: Sous des conditions normales, porter des lunettes de protection. En cas de probabilité raisonnable de contact avec le liquide, porter des lunettes protectrices contre les agents chimiques.

Protection cutanée: Utiliser des gants de protection en nitrile, Viton®, PVA ou en néoprène. Utiliser, également, un survêtement de protection en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

---

---

## Section 9: Propriétés Physiques et Chimiques

---

---

État physique: liquide

Couleur: Transparent, incolore

Odeur: faible éthérée

Seuil d'odeur: ND

Gravité particulière: 1,276

Point d'ébullition initial: ~ 104°F / 40°C

Point de congélation: ND

Pression de vapeur: 283 mmHg @ 68°F / 20°C (calculé)

Densité de vapeur: > 1 (air = 1)

Taux d'évaporation: rapide

Solubilité: léger dans l'eau

Coefficient de distribution eau/huile: ND

pH: NA

Composés Organiques volatiles:	Fédérale:	Pds %:	81,7	g/L:	1042,5	lb/gal:	8,68
	CARB:	Pds %:	96,2	g/L:	1227,5	lb/gal:	10,23

---

---

## Section 10: Stabilité et Réactivité

---

---

Stabilité: Stable

Conditions à éviter: Éviter les températures extrêmes. L'exposition de ce produit à des sources d'énergie élevée peut engendrer des produits de décomposition toxiques ou corrosifs.

Matériaux incompatibles: Des métaux terreux alcali ou alcalin comme de l'aluminium pulvérisé ou fraîchement abrasé, du sodium, magnésium, zinc, béryllium, etc.; des bases fortes comme de l'hydroxyde de sodium, de l'hydroxyde de potassium, etc.; oxydants

Produits à décomposition dangereuse: Acides fluorhydriques, halogénures de carbonyle, comme le phosgène et les gaz chlorhydriques. Le décafluoropentane est incompatible avec les bases fortes et peut réagir en formant des sels d'acide fluorhydrique.

Possibilité de réactions dangereuses: Non

---

---

## Section 11: Information Toxicologique

---

---

**Nom du produit: Cable Clean (aérosol)**

**Numéro(s) de produit: 72069**

Ce produit n'a pas subi d'études toxicologiques à long terme. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

**Toxicité aigue:**

<u>Composant</u>	<u>Oral LD50 (rat)</u>	<u>Dermique LD50 (lapin)</u>	<u>Inhalation LC50 (rat)</u>
Decafluoropentane	> 5 g/kg	> 5 g/kg	114 mg/l/4H
COzol® 103	1 235 mg/kg	> 5 g/kg	24 100 ppm
COzol® 104	5 000 mg/kg	12 800 mg/kg	16 000 ppm/8 H
Dioxyde de carbone	Aucunes données	Aucunes données	470 000 ppm/30 M

**Toxicité chronique:**

<u>Composant</u>	<u>OSHA Carcinogène</u>	<u>IARC Carcinogène</u>	<u>NTP Carcinogène</u>	<u>Irritant</u>	<u>Sensibilisateur</u>
Decafluoropentane	Non	Non	Non	Non	Non
COzol® 103	Non	Non	Non	yeux, peau	Inconnu
COzol® 104	Non	Non	Non	yeux	Non
Dioxyde de carbone	Non	Non	Non	Non	Non

Toxicité reproductive: Aucune information disponible

Tératogénicité: Aucune information disponible

Mutagénicité: Aucune information disponible

Effets synergétiques: Aucune information disponible

---

---

## **Section 12: Information Écologique**

---

---

Ce produit n'a pas subi d'études écologiques. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

Écotoxicité: Decafluoropentane – daphnie magna: 11,7 mg/L  
Tête-de-boule: 27,2 mg/L  
COzol® 103 ingrédient 1 - à 5 min EC50 Photobactérie phosphoreum: 1 142 mg/L

Persistance / Dégradabilité: Aucune information disponible

Bioaccumulation / Accumulation: Aucune information disponible

Mobilité dans l'environnement: Aucune information disponible

---

---

## **Section 13: Élimination**

---

---

**Classification déchets:** Le liquide distribué ne fait pas partie de la RCRA sur l'élimination des déchets. (Vous reporter 40 CFR Part 261.20 – 261.33)  
Les contenants aérosols vides peuvent être recyclés.

Toutes les activités d'élimination doivent respecter les réglementations fédérales, provinciales et municipales. Les réglementations municipales peuvent être plus rigoureuses que les exigences fédérales ou provinciales.

---

---

## **Section 14: Information pour le Transport**

---

---

Département des transports É.-U. (terre): UN1950, Aérosols, ininflammable, 2,2, Quantité limitée\*\*

ICAO/IATA (air): UN1950, Aérosols, ininflammable, 2,2, Quantité limitée

**Nom du produit: Cable Clean (aérosol)**

**Numéro(s) de produit: 72069**

IMO/IMDG (eau): UN1950, Aérosols, 2,2, Quantité limitée

Réserves spéciales: \*\*Ce produit peut être classé et étiqueté comme « Bien de consommation, AAR-D » pour le transport par voie terrestre nationale jusqu'au 31 Décembre 2020.  
Si l'expédition se fait en quantité limitée par voie terrestre, veuillez prendre note que les documents d'expédition ne sont pas requis.

---

---

## **Section 15: Réglementation**

---

---

### **Règlements fédéraux É.-U.:**

Toxic Substances Control Act (TSCA) (Loi réglementant les substances toxiques):

Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA):

Il existe des quantités à déclarer pour les ingrédients suivants: COzol® 103 ingrédient 1 (1 000 lb)

**Le National Response Center (800-424-8802) ou votre comité d'organisation en cas d'urgence local doit être immédiatement avisé de tous déversements ou fuites suite à la perte de l'un des ingrédients dont la quantité doit être déclarée.**

Superfund Amendments Reauthorization Act (SARA) Titre III:

Section 302 Substances extrêmement dangereuses (EHS): Aucune

Section 311/312 Catégories de danger:	Risque d'incendie	Non
	Risque réactif	Non
	Libération de pression	Oui
	Risque aigu pour la santé	Oui
	Risque chronique pour la santé	Non

Section 313 Produits chimiques toxiques: Ce produit contient les substances suivantes qui doivent être reportées selon la section 313 du titre III de la loi SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 et 40 CFR Part 372:  
Aucune

Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique:

Section 112 Polluants atmosphériques dangereux: Aucune

Occupational Safety and Health Administration:

Ce produit est sous réglementation selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses.

### **Réglementation canadienne:**

Règlements sur les produits contrôlés:

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque des règlements sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par les règlements des produits contrôlés.

Classe de risque SIMDUT: A, D2B

Inventaire LIS canadien: Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire LIS ou exemptés.

### **Réglementation Union Européenne:**

Conformité RoHS: Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003. Ce produit ne contient aucune des substances interdites telles qu'énumérées à l'article 4(1) de la directive RoHS.

Réglementation complémentaire: Aucune

Nom du produit: **Cable Clean** (aérosol)

Numéro(s) de produit: **72069**

---

---


---

## Section 16: Autres Informations

---

---

HMIS® (II)	
Santé:	1
Inflammabilité:	1
Réactivité:	0
EPP:	B



Valeur nominale entre 0 (aucun danger) à 4 (danger grave)

Préparé par: Michelle Rudnick  
N° CRC: 697  
Date de révision: 09/18/2015

Modifications depuis la dernière révision: Section 14 : Information pour le Transport  
Section 15: Réglementation

L'information contenue sur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle peut devenir non valide s'il est utilisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information est exacte selon les connaissances de CRC Industries ou l'exactitude des sources mises à la disposition de CRC. Avant d'utiliser un produit, lire attentivement les avertissements et directives sur l'étiquette. Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signalétique, veuillez vous adresser à votre superviseur, à un professionnel de la santé et de la sécurité ou aux Industries CRC.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
CARB: California Air Resources Board  
CAS: Registre CAS  
CFR: Code des règlements fédéraux  
DOT : Département des transports  
LIS: Liste intérieure des substances  
g/L: Grammes par litre  
HMIS: Système d'identification des matériaux dangereux  
IARC: Agence internationale pour la recherche sur le cancer  
IATA: Association du transport aérien international  
OACI: Organisation de l'aviation civile internationale  
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses  
OMI: Organisation maritime internationale  
lb/gal: Livres par gallon  
CL: Concentration létale  
DL: Dose létale

mfr : Fabricant  
NA Non applicable  
ND Non défini  
NIOSH: National Institute of Occupational Safety & Health  
NFPA: National Fire Protection Association  
NTP: Programme national de toxicologie  
OSHA: Occupational Safety and Health Administration  
PMCC: Méthode Pensky-Martens en vase clos  
EPP: Équipement de protection personnelle:  
ppm: Parties par million  
RoHS: Restriction des substances dangereuses  
STEL Limite d'exposition de courte durée  
TCC: Méthode Tagliabue en vase clos  
TWA: Moyenne pondérée dans le temps  
SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail