



Fiche Signalétique

Section 1: Identification du Produit et de l'Entreprise

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™

Numéro(s) de produit: 742508

Utilisation du produit: Additif pour huile d'engrenages

Coordonnées du fabricant / fournisseur:

Aux États-Unis:

CRC Industries, Inc.

885 Louis Drive

Warminster, PA 18974

www.crcindustries.com

1-215-674-4300 (Généralités)

800- 521-3168 (Technique)

800-272-4620 (Service à la clientèle)

Au Canada:

CRC Canada Co.

2-1246 Lorimar Drive

Mississauga, Ontario L5S 1R2

www.crc-canada.ca

1-905-670-2291

Urgence 24 heures – CHEMTREC: 800-424-9300 ou 703-527-3887

Section 2: Identification des Risques

Vue d'Ensemble des Risques

Apparence et odeur: Liquide huileux foncé, légère odeur de pétrole

Effets potentiels sur la santé:

EFFETS AIGUS:

YEUX: Peut causer de l'irritation légère et de la rougeur.

PEAU: Peut causer une irritation cutanée légère. Le contact cutané prolongé ou répété, tel que des vêtements imbibés, peut causer une dermatite. Les symptômes peuvent inclure rougeurs, brûlures, l'œdème, et la desquamation de la peau.

INHALATION: Si le matériau est embué ou si des vapeurs sont générées par la chaleur, l'exposition peut causer l'irritation des muqueuses et des voies respiratoires. L'exposition prolongée peut causer des étourdissements et nausées.

INGESTION: Peut causer des maux d'estomac ou un malaise.

EFFETS CHRONIQUES: Pas de risques chroniques identifiés.

ORGANES VISÉS: Aucun connu.

État physique aggravé par exposition: pathologies cutanées préexistantes

Se reporter à la section 11 pour les renseignements sur la toxicologie et la cancérogénicité

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™

Numéro(s) de produit: 742508

Section 3: Composition / Renseignements sur les Ingrédients

COMPOSANT	NUMÉRO CAS	% par pds
Huile naphténiq ue lourd hydrotraité	64742-52-5	35 - 45
Huile minérale	64742-54-7	30 – 40
Alkyl ester phosphorique, sel aminique	propriété	10 - 20
Alcényle phosphite à longue chaîne	propriété	10 - 20

Section 4: Premiers Soins

- Contact oculaire: Asperger immédiatement avec beaucoup l'eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin, si l'irritation persiste.
- Contact cutané: Retirer les vêtements contaminés et laver la zone touchée avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin, si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- Inhalation: Déplacer la personne à l'air frais. Maintenir la personne calme. Si la personne ne respire pas, donner la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène. Communiquer avec un médecin.
- Ingestion: NE PAS provoquer de vomissements. Si la victime est consciente, lui faire boire 2 verres d'eau. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
- Avis aux médecins: Traitement symptomatique.

Section 5: Mesures en cas d'Incendie

Propriétés d'inflammabilité: Selon la norme OSHA, ce produit n'est pas inflammable.

Point d'éclair: > 300°F / 149°C (TCC)	Limite d'explosion supérieure: ND
Température d'autoallumage: ND	Limite d'explosion inférieure: ND

Données pour incendie et explosion:

- Moyen d'extinction approprié: CO₂, produit chimique ou mousse
- Produits de combustion: Des fumées, des gaz ou des vapeurs toxiques peuvent être générés en brûlant; oxydes de carbone.
- Risques d'explosion: Les contenants, lorsqu'ils sont exposés à la chaleur d'un feu, peuvent accumuler de la pression et se fissurer.
- Protection des pompiers: Les pompiers doivent porter des appareils respiratoires autonomes, approuvés par NIOSH pour la protection contre la suffocation et la décomposition toxique possible des produits. Une protection oculaire et cutanée doit être fournie. Utiliser un vaporisateur d'eau pour maintenir les contenants exposés à l'incendie et pour affaiblir les vapeurs pouvant se former lors de la décomposition du produit.

Section 6: Mesures en cas de Fuites Accidentelles

- Précautions personnelles: Utiliser les mesures de protection personnelle recommandées à la Section 8.

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™**Numéro(s) de produit: 742508**

Précautions pour l'environnement: Prendre les précautions nécessaires pour éviter la contamination du sol et des surfaces d'eau. Ne pas vidanger dans les égouts ni les collecteurs d'eau pluviales.

Méthodes de confinement et de nettoyage: Ériger une digue autour du déversement. Ventiler la zone avec de l'air frais. Dans un espace confiné ou dont la circulation d'air est limitée, les nettoyeurs doivent porter une protection respiratoire appropriée. Récupérer ou absorber le matériel répandu à l'aide d'un absorbant indiqué pour les déversements de produits chimiques. Mettre les absorbants utilisés dans des contenants de déchets appropriés.

Section 7: Entreposage et Manipulation

Procédures de manipulation: Température maximale de manipulation: 140°F / 60°C. Bien se laver les mains après la manipulation et avant de toucher à de la nourriture. Garder les contenants fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les directives d'utilisation du produit se trouvent sur l'étiquette du produit.

Procédures d'entreposage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil. Les contenants doivent être bien fermés pendant l'entreposage. Température maximale d'entreposage: 113°F / 45°C.

Niveau d'entreposage d'aérosol: NA

Section 8: Contrôles d'Exposition / Protection Personnelle**Directives sur l'exposition:**

COMPOSANT	OSHA		ACGIH		AUTRE		UNITÉ
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	SOURCE	
Huile naphénique lourd hydrotraité	5*	NE	5*	10*	NE		mg/m ³
Huile minérale	5*	NE	5*	10*	NE		mg/m ³
Alkyl ester phosphorique, sel aminique	NE	NE	NE	NE	NE		
Alcényle phosphite à longue chaîne	NE	NE	NE	NE	NE		
N.E. Non établi	(c) – ceiling (plafond)	(s) – peau	(v) – libre	*- vapeur d'huile			

Contrôles et protection:

Contrôles techniques: L'aire doit être suffisamment aérée. Un appareil d'aspiration local est habituellement préféré, car il permet de contrôler les émissions d'un contaminant à la source, empêchant sa dispersion dans l'aire de travail. Si nécessaire, utiliser des moyens mécaniques pour maintenir les niveaux de vapeur en dessous des directives d'exposition. Dans un espace confiné, observer les règlements OSHA en vigueur.

Protection respiratoire: Aucune requise pour un travail effectué sous une ventilation adéquate. S'il n'est pas possible d'avoir des contrôles mécaniques ou si l'exposition dépasse les limites d'exposition permises, utiliser un respirateur à cartouche filtrante approuvé par NIOSH avec une cartouche de produits chimiques anti-vapeurs organiques. Une surveillance de l'air est indispensable pour établir les niveaux d'expositions des employés. Utiliser un appareil respiratoire autonome dans les espaces confinés et en cas d'urgence.

Protection visuelle/ faciale: Sous des conditions normales, porter des lunettes de protection. En cas de probabilité raisonnable de contact avec le liquide, porter des lunettes protectrices contre les agents chimiques.

Protection cutanée: Utiliser des gants de protection en nitrile. Utiliser, également, un survêtement de protection en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™

Numéro(s) de produit: 742508

Section 9: Propriétés Physiques et Chimiques

État physique: liquide

Couleur: ambre foncé

Odeur: Pétrole léger

Seuil d'odeur: ND

Gravité particulière: 0,91

Point d'ébullition initial: ND

Point de congélation: ND

Pression de vapeur: ND

Densité de vapeur: > 1 (air = 1)

Taux d'évaporation: lent

Solubilité: Négligeable dans l'eau

Coefficient de distribution eau/huile: ND

pH: NA

Composés Organiques volatiles: Pds %: < 39 g/L: < 355 lb/gal: < 3

Section 10: Stabilité et Réactivité

Stabilité: Stable

Conditions à éviter: Températures et pressions élevées

Matériaux incompatibles: Agents oxydants

Produits à décomposition dangereuse: Fumée, oxydes de carbone, aldéhydes et oxydes de phosphore

Possibilité de réactions dangereuses: Non

Section 11: Information Toxicologique

Ce produit n'a pas subi d'études toxicologiques à long terme. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

Toxicité aigue:

Composant	Oral LD50 (rat)	Dermique LD50 (lapin)	Inhalation LC50 (rat)
Huile naphthénique lourd hydrotraité	> 5 000 mg/kg	> 2 000 mg/kg	2,18 mg/L/4H
Huile minérale	> 15 g/kg	> 5 g/kg	Aucunes données
Alkyl ester phosphorique, sel aminique	Aucunes données	Aucunes données	Aucunes données
Alcényle phosphite à longue chaîne	Aucunes données	Aucunes données	Aucunes données

Toxicité chronique:

Composant	OSHA Carcinogène	IARC Carcinogène	NTP Carcinogène	Irritant E & S (moyen)	Sensibilisateur
Huile naphthénique lourd hydrotraité	Non	Non	Non	Inconnu	Inconnu
Huile minérale	Non	Non	Non	Inconnu	Inconnu
Alkyl ester phosphorique, sel aminique	Non	Non	Non	Inconnu	Inconnu
Alcényle phosphite à longue chaîne	Non	Non	Non	Inconnu	Inconnu

E – œil S – peau R - Respiratoire

Toxicité reproductive: Aucune information disponible

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™

Numéro(s) de produit: 742508

Tératogénéicité: Aucune information disponible

Mutagénéicité: Aucune information disponible

Effets synergétiques: Aucune information disponible

Autre: Huile minérale et huile naphthénique: Les huiles dans ce produit sont sévèrement raffinées et ne sont pas considérées comme carcinogène. Il a été démontré qu'elles contiennent moins de 3 % extractibles par le test IP346.

Section 12: Information Écologique

Ce produit n'a pas subi d'études écologiques. L'information suivante est disponible pour les composants de ce produit.

Écotoxicité: Aucune information disponible

Persistence / Dégradabilité: Au moins 15 % des composants dans ce produit démontrent une biodégradation modérée à partir des données d'essai de type OECD 302.

Bioaccumulation / Accumulation: Au moins 15 % des composants ne démontrent aucun potentiel de bioconcentration.

Mobilité dans l'environnement: Aucune information disponible

Section 13: Élimination

Classification déchets: Ce produit n'est pas un déchet dangereux RCRA. (Vous reporter 40 CFR Part 261.20 – 261.33)
Les contenants vides peuvent être recyclés.

Toutes les activités d'élimination doivent respecter les réglementations fédérales, provinciales et municipales. Les réglementations municipales peuvent être plus rigoureuses que les exigences fédérales ou provinciales.

Section 14: Information pour le Transport

Département des transports É.-U. (terre): Pas réglementé

ICAO/IATA (air): Pas réglementé

IMO/IMDG (eau): Pas réglementé

Réserves spéciales: Aucune

Section 15: Réglementation

Règlements fédéraux É.-U.:

Toxic Substances Control Act (TSCA) (Loi réglementant les substances toxiques):

Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire TSCA ou exemptés.

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA):

Il existe des quantités à déclarer pour les ingrédients suivants: Aucune

Le National Response Center (800-424-8802) ou votre comité d'organisation en cas d'urgence local doit être immédiatement avisé de tous déversements ou fuites suite à la perte de l'un des ingrédients dont la quantité doit être déclarée.

Superfund Amendments Reauthorization Act (SARA) Titre III:

Section 302 Substances extrêmement dangereuses (EHS): Aucune

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™

Numéro(s) de produit: 742508

Section 311/312 Catégories de danger:	Risque d'incendie	Non
	Risque réactif	Non
	Libération de pression	Non
	Risque aigu pour la santé	Oui
	Risque chronique pour la santé	Non

Section 313 Produits chimiques toxiques: Ce produit contient les substances suivantes qui doivent être reportées selon la section 313 du titre III de la loi SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986 et 40 CFR Part 372:
Aucune

Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique:

Section 112 Polluants atmosphériques dangereux: Aucune

Occupational Safety and Health Administration:

Ce produit est réglementé par selon la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses.

Réglementation canadienne:

Règlements sur les produits contrôlés:

Ce produit a été classé conformément aux critères de risque des règlements sur les produits contrôlés et la fiche signalétique contient toutes les informations requises par les règlements des produits contrôlés.

Classe de risque SIMDUT: Pas réglementé

Inventaire LIS canadien: Tous les ingrédients sont soit indiqués dans l'inventaire LIS ou exemptés.


Réglementation Union Européenne:

Conformité RoHS: Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003. Ce produit ne contient aucune des substances interdites telles qu'énumérées à l'article 4(1) de la directive RoHS.

Réglementation complémentaire: Aucune

Section 16: Autres Informations

HMIS® (II)	
Santé:	1
Inflammabilité:	1
Réactivité:	1
EPP:	B



Valeur nominale entre 0 (aucun danger) à 4 (danger grave)

Préparé par: Michelle Rudnick
N° CRC: 914A
Date de révision: 03/14/2016

Modifications depuis la dernière révision: Section 15: Réglementation

Nom du produit: Additif pour huile limitant le glissement des engrenages Posi Trac™**Numéro(s) de produit: 742508**

L'information contenue sur ce document concerne ce matériau en particulier, tel que fourni. Elle peut devenir non valide s'il est utilisé en combinaison avec tout autre matériau. Cette information est exacte selon les connaissances de CRC Industries ou l'exactitude des sources mises à la disposition de CRC. Avant d'utiliser un produit, lire attentivement les avertissements et directives sur l'étiquette. Pour obtenir des précisions sur toute information contenue sur cette fiche signalétique, veuillez vous adresser à votre superviseur, à un professionnel de la santé et de la sécurité ou aux Industries CRC.

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists	NA Non applicable
CAS: Registre CAS	ND Non défini
CFR: Code des règlements fédéraux	NIOSH: National Institute of Occupational Safety & Health
DOT: Département des transports	NFPA: National Fire Protection Association
LIS: Liste intérieure des substances	NTP: Programme national de toxicologie
g/L: Grammes par litre	OSHA: Occupational Safety and Health Administration
HMIS: Système d'identification des matériaux dangereux	PMCC: Méthode Pensky-Martens en vase clos
IARC: Agence internationale pour la recherche sur le cancer	EPP: Équipement de protection personnelle:
IATA: Association du transport aérien international	ppm: Parties par million
OACI: Organisation de l'aviation civile internationale	RoHS: Restriction des substances dangereuses
IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses	STEL Limite d'exposition de courte durée
OMI: Organisation maritime internationale	TCC: Méthode Tagliabue en vase clos
lb/gal: Livres par gallon	TWA: Moyenne pondérée dans le temps
CL: Concentration létale	SIMDUT: Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
DL: Dose létale	