



Hoja de datos de seguridad de material

Sección 1: Identificación de Compañía y Producto

Nombre del producto: Limpiador de precisión XT-2000™ (Granel)

Número(s) del producto: 03157

Fabricado por:

CRC Industries, Inc.
885 Louis Drive
Warminster, PA 18974
www.crcindustries.com

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Información general | (215) 674-4300 |
| Asistencia técnica | (800) 521-3168 |
| Servicio al Cliente | (800) 272-4620 |
| Emergencias las 24 horas (CHEMTREC) | (800) 424-9300 |

Sección 2: Identificación de Peligros

Reseña general de emergencia

Aspecto y olor: Líquido volátil incoloro con olor leve

ADVERTENCIA

Puede causar irritación ocular.

Según definición de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, este producto es peligroso.

Efectos potenciales sobre la salud:

OJOS: Puede causar irritación ocular moderada a grave con lagrimeo, dolor o visión borrosa.

PIEL: Los efectos inmediatos pueden incluir irritación, picazón, color rojizo e hinchazón leves a moderados. El contacto prolongado o repetido puede causar sequedad por eliminación de grasa cutánea, con color rojizo y erupción cutánea.

INHALACIÓN: La sobreexposición al vapor puede causar mareos, pérdida de concentración, náusea, dolor de cabeza e irritación de las vías respiratorias. Con niveles de exposición altos, los efectos pueden incluir depresión del sistema nervioso central (SNC) y arritmia cardíaca. Los vapores del producto desplazan el aire y puede causar asfixia, especialmente en lugares confinados.

INGESTIÓN: Su ingestión puede irritar la boca y el tracto gastrointestinal. El mayor peligro es la aspiración del líquido hacia dentro de los pulmones al ingerir o vomitar. Esto puede causar neumonía química. Los síntomas incluyen tos, jadeo, falta de aire, decoloración azulada de la piel y fiebre. Edema pulmonar, confusión, coma y convulsiones pueden ocurrir en casos más graves.

EFFECTOS CRÓNICOS: No se ha identificado ninguno.

ÓRGANOS OBJETIVO: No se ha identificado ninguno.

Afecciones médicas agravadas por la exposición: enfermedades del sistema nervioso central o sistema cardiovascular.

Vea la Sección 11 para información sobre toxicología y carcinogenicidad de los ingredientes del producto.

Nombre del producto: Limpiador de precision XT-2000™ (Granel)

Número(s) de Producto: 03157

Sección 3: Composición/Información sobre Ingredientes

| COMPONENTE | NÚMERO DE CAS | % por peso |
|----------------------------------|---------------|------------|
| Decafluoropentano (HFC-43-10mee) | 138495-42-8 | 55 - 65 |
| COzol® 304 | propietario | 35 - 45 |

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

- Contacto con los ojos:** Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 minutos, levantando los párpados ocasionalmente para facilitar la irrigación. Obtenga atención médica inmediata.
- Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con jabón suave y agua. Llame un médico si la irritación persiste. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla.
- Inhalación:** Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la persona. Si no respira, administrar respiración artificial. En caso de dificultad para respirar, suministrar oxígeno. NO dar epinefrina (adrenalina). Llame un médico.
- Ingestión:** No induzca el vómito. Inmediatamente, dar 2 vasos de agua. NO dar estimulantes. Obtenga atención médica inmediata.
- Nota a médicos:** Debido a posibles trastornos del ritmo cardiaco, las drogas de catecolamina como la adrenalina deben usarse con especial cuidado y solo en situaciones de soporte vital de emergencia. El tratamiento de la sobreexposición debe tener la finalidad de controlar los síntomas y las condiciones clínicas.

Sección 5: Medidas de Combate de Incendio

Propiedades inflamables: Según definición de la OSHA, este producto no es inflamable. Sin embargo, el líquido puede ser inflamable bajo ciertas condiciones.

| | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| Punto de inflamación: | Ninguno | Límite explosivo superior: | 18 (estimado) |
| Temperatura de autoignición: | ND | Límite explosivo inferior: | 6 (estimado) |

- Medios adecuados de extinción:** Elija un agente extintor adecuado para el fuego adyacente.
- Productos de combustión:** El producto se descompone en temperaturas altas. Los productos de la descomposición incluyen ácido hidrofúrico, gas de cloruro de hidrógeno y halogenuros carbonílicos, tales como el fosgeno.
- Protección de bomberos:** Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración aprobados por el NIOSH como protección contra asfixia y posibles productos de descomposición tóxica. Se debe proveer protección de ojos y piel adecuada. Utilizar pulverización de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego y para eliminar los vapores que puedan resultar de la descomposición de productos.

Sección 6: Medidas en Caso de Derrame Accidental

- Precauciones personales:** Utilice la protección personal recomendada en la Sección 8. Evite inhalar vapores.
- Precauciones ambientales:** Tomar precauciones para evitar la contaminación del suelo y aguas superficiales. No

Nombre del producto: Limpiador de precisión XT-2000™ (Granel)

Número(s) de Producto: 03157

drenar hacia dentro de alcantarillas o al drenaje pluvial.

Métodos de contención y limpieza: Hacer un dique para contener el derrame. Ventilar el área con ventilación máxima. Si ocurre en un lugar confinado o un área de circulación limitada de aire, los trabajadores de limpieza deben utilizar protección respiratoria adecuada y otros equipos de protección personal. Recubrir o absorber el material derramado utilizando un absorbente diseñado para derrames químicos. Colocar los absorbentes usados en recipientes apropiados para residuos.

Sección 7: Manejo y Almacenaje

Procedimientos de manejo: Minimice la acumulación de vapor, proporcionando circulación de aire. Los vapores son más pesados que el aire y se concentrarán en áreas bajas. Evite respirar vapores o neblina. Usar protección para los ojos. Lávese bien después de manipular el producto.

Procedimientos de almacenaje: Almacenar en un área seca y fresca fuera de la luz directa del sol. Mantenga los recipientes cerrados cuando no estén en uso. Si se almacena a menos de 14°F, mezclar antes de usar.

Nivel de almacenaje de aerosol: NA

Sección 8: Controles de Exposición/Protección Personal

Directrices de exposición:

| COMPONENTE | OSHA | | ACGIH | | OTRO | | UNIDAD |
|-----------------------|------|-------------|------------|------------------|------|--------|--------|
| | TWA | STEL | TWA | STEL | TWA | FUENTE | |
| Decafluoropentano | NE | NE | NE | NE | 200 | mfg* | ppm |
| COzol® 304 | 400 | 500 (v) | 200 | NE | NE | | ppm |
| N.E. – No establecido | | (c) – techo | (s) – piel | (v) – desocupado | | | |

* límite de exposición del fabricante

Controles de ingeniería: El área debe estar ventilada para proporcionar aire fresco. Utilizar escape local para evitar la acumulación de vapores. Utilizar medios mecánicos, si fuera necesario, para mantener los niveles de vapores por debajo de las directrices de exposición. Al trabajar en un espacio confinado, seguir las normas aplicables de la OSHA

Protección respiratoria: No se requiere para trabajo normal donde exista ventilación adecuada. Utilice respiradores de cartucho aprobados por NIOSH con cartuchos de vapor orgánico si los niveles de vapor son superiores a los límites de exposición. Use aparatos respiratorios autónomos en espacios confinados y emergencias.

Protección de ojos/rostro: Para condiciones normales, usar gafas de seguridad. Donde exista probabilidad razonable de contacto líquido, utilizar gafas a prueba de salpicaduras.

Protección de la piel: Usar guantes protectores tales como Viton®, PVA o neopreno. Asimismo, use ropa de protección completa en caso de contacto prolongado o repetitivo del líquido con la piel.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico: líquido

Color: transparente, incoloro

Nombre del producto: Limpiador de precision XT-2000™ (Granel)

Número(s) de Producto: 03157

Olor: leve

Gravedad específica: 1.38

Punto de ebullición inicial: > 110 F

Punto de congelamiento: No determinado para este producto

Presión de vapor: > 200 mmHg @ 77 F

Densidad de vapor: > 1 (aire = 1)

Tasa de evaporación: > 1 (Butil acetato = 1)

Solubilidad: leve en agua

pH: NA

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|-------|------------------|------|
| Compuestos orgánicos volátiles | Federal: | <u>%peso:</u> | 39.0 | <u>g/L:</u> | 538.2 | <u>lbs./gal:</u> | 4.48 |
| | CARB: | <u>%peso:</u> | 100 | <u>g/L:</u> | 1380 | <u>lbs./gal:</u> | 11.5 |

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar: Evitar temperaturas extremas. La exposición de este producto a fuentes de alta energía puede provocar productos de descomposición tóxicos y/o corrosivos.

Materiales incompatibles: Álcali o metales alcalinotérreos, tales como aluminio en polvo o recién corroído, sodio, magnesio, zinc, berilio, etc.; bases fuertes como hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, etc.; oxidantes

Productos de descomposición peligrosa: Ácidos hidrofúoricos, halogenuros carbonílicos, tales como el fosgeno, y gas de cloruro de hidrógeno. El decafluoropentano es compatible con bases fuertes y puede reaccionar, formando sales de ácido hidrofúorico.

Posibilidad de reacciones peligrosas No

Sección 11: Información Toxicológica

No se han realizado estudios toxicológicos de largo plazo para este producto. La siguiente información está disponible para componentes de este producto.

EFFECTOS AGUDOS

| <u>Componente</u> | <u>Prueba</u> | <u>Resultado</u> | <u>Vía</u> | <u>Especie</u> |
|----------------------|---------------|------------------|------------|----------------|
| Decafluoropentano | LC50 | 11,100 ppm/4H | Inhalación | rata |
| Decafluoropentano | LD50 | > 5 g/kg | Oral | rata |
| COzol® ingrediente 1 | LD50 | 1.235 mg/kg | Oral | rata |
| Decafluoropentano | LD50 | > 5 g/kg | Dérmica | conejo |

EFFECTOS CRÓNICOS

Carcinogenicidad:

| | <u>Componente</u> | <u>Resultado</u> |
|-------|-------------------|------------------|
| OSHA: | Ninguno enumerado | |
| IARC: | Ninguno enumerado | |
| NTP: | Ninguno enumerado | |

Mutagenicidad: No hay información disponible

Otros: Decafluoropentano irritante ocular leve e irritante leve de la piel en pruebas realizadas con animales

Nombre del producto: Limpiador de precision XT-2000™ (Granel)

Número(s) de Producto: 03157

Peligro de problema de salud agudo Sí
Peligro de problema de salud crónico No

Sección 313 Sustancias químicas tóxicas:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujetas a las exigencias de reporte de la Sección 313 del Título III de la ley "Superfund Amendments and Reauthorization Act" de 1986 y 40 CFR Parte 372:
Ninguno

Ley del Aire Limpio

Sección 112 Contaminantes de Aire Peligrosos (HAPs): Ninguno

Normas estatales

Ley de agua potable segura y cumplimiento de normas contra la toxicidad de California (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) -Prop 65:

Este producto puede contener las siguientes sustancias químicas conocidas al Estado de California como causa de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos: NINGUNA

Derecho a saber del Estado:

New Jersey: COzol® ingredientes 1, 2, y 3
Pennsylvania: COzol® ingredientes 1, 2, y 3
Massachusetts: COzol® ingredientes 1, 2, y 3
Rhode Island : COzol® ingredientes 2 y 3

Información normativa adicional: Este producto no es para uso en CA debido a reglamentos de COV.

Sección 16: Otras Informaciones

NFPA: Salud: 2 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 1
HMIS: Salud: 2 Inflamabilidad: 1 Reactividad: 1 PPE: B

Preparado por: Michelle Rudnick
CRC No.: 754
Fecha de revisión: 03/13/2008

Cambios desde última revisión: Sección 15: Información normativa adicional revisada

La información que este documento contiene se refiere al material específico como fue suministrado. Podrá no ser válida para este material si se lo usa combinado con cualquier otro material. Al mejor entender de CRC Industries, esta información es precisa o ha sido obtenida de fuentes que CRC considera precisas. Antes de utilizar cualquier producto, lea todas las advertencias e instrucciones en la etiqueta.

| | | | |
|--------|---|-----------|---|
| CAS: | Servicio Abstracto Químico | NA: | No Aplicable |
| ppm: | Partes por millón | ND: | No determinado |
| TCC: | Vaso cerrado de Tagliabue | NE: | No establecido |
| PMCC: | Vaso cerrado de Pensky-Martens | g/L: | gramos por litro |
| PPE: | Equipos de protección personal | lbs./gal: | libras por galón |
| TWA: | Promedio ajustado por el tiempo | STEL: | Límite de exposición a corto plazo |
| OSHA: | Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales | AIHA: | Asociación Americana de Higienistas Industriales |
| NIOSH: | Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales | CARB: | Consejo de Recursos Aeréos de California (California Air Resources Board) |
| ACGIH: | Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales | | |