



(05305)

Inner Slide Lube

Extends Equipment Life

Prevents Destructive Metal-to-Metal Contact

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. MAY IRRITATE SKIN.

CONTENTS UNDER PRESSURE.

READ WARNINGS ON BACK PANEL.

CRC Inner Slide Lube is specially formulated to adhere to fork lift inner slide rails providing long lasting smooth flawless operating over extended periods. CRC Inner Slide Lube is designed to lubricate, increase slide motion, and protect against rust and corrosion of fork lift inner slide rails.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

- 1. Do not apply while equipment is energized.**
2. Shake well before use.
3. Spray in generous even coats.
4. Completely cover fork lift inner slide rails.

(05305)

Aceite para rieles internos

Prolonga la vida del equipo

Evita el contacto destructivo entre metales

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LA PIEL.

CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea las advertencias en el panel de atrás.

El aceite deslizante interior CRC está especialmente formulado para adherirse a los rieles internos de deslizamiento del montacargas brindando un funcionamiento suave y sin problemas por mucho tiempo. El aceite deslizante interior CRC está diseñado para lubricar, aumentar el movimiento de deslizamiento y proteger contra el óxido y la corrosión de los rieles internos de deslizamiento del montacargas.

INDICACIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

- 1. No lo aplique sobre equipos encendidos.**
2. Agítelo bien antes de usar.
3. Rocíelo en capas generosas y uniformes.
4. Cubra completamente los rieles internos de

WARNING: Contains Heptane 142-82-5, Naphthenic distillates 64742-65-0, liquefied petroleum gas 68476-85-7, molybdenum disulfide 1317-33-5 and antimony diamyldithiocarbamate 15890-25-2. This product is extremely flammable and should be kept away from all sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F. Exposure to high temperature may cause bursting. Do not place in direct sunlight or near other heat sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying.

Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area.

SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult MSDS for this product.

deslizamiento del montacargas.

ADVERTENCIA: Contiene heptano 142-82-5, destilados nafténicos 64742-65-0, gas licuado de petróleo 68476-85-7, bisulfuro de molibdeno 1317-33-5 y dialquiditiocarbonato de antimonio 15890-25-2. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de toda fuente de ignición. No perforo, incinere o guarde el recipiente a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de ninguna otra fuente de calor. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto.

Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO: Contenido extremadamente Inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Por mayor información, consulte el MSDS de este producto.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, on the ground, or into any body of water.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.