



English

**LubriCure™
Concentrated Lubricity Improver**

**For Ultra-Low Sulfur Diesel Fuel
Reduces Engine Wear
Protects Diesel Fuel Pump & Fuel Injectors
Use With Every Fill-up**

Treats 125 Gals.

DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
Read warnings on back panel.

Net Contents 12 fl. oz. (355 mL)

No. 05712

Replaces the lubricity lost by the sulfur reduction in Ultra-Low Sulfur Diesel Fuel.

- Protects diesel pumps & injectors from premature wear
- Use with every fill-up for maximum protection
- Excellent SLBOCLE (ASTM D 6078) and ASTM HFRR 460 response

This product complies with the federal ultra-low sulfur content requirements for use in all diesel motor vehicles and non-road engines.

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.* 1. One bottle treats 125 gallons of diesel fuel. 2. Pour entire bottle into diesel tank. 3. For optimum protection, use with every fill-up.

WARNING: Contains Stoddard Solvent 8052-41-3, Petroleum Distillate 68476-34-6, Tall Oil Fatty Acid 61790-12-3, Isopropyl Alcohol 67-63-0 and an additive blend. Overexposure to vapor may cause eye and skin irritation, irritation of respiratory tract, headaches, dizziness, anesthesia, drowsiness, unconsciousness and other central nervous system effects. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use

Spanish

**LubriCure™
Mejorador concentrado de lubricación**

**Para combustible diesel de súper bajo sulfuro
Reduce el desgaste del motor
Protege la bomba y los inyectores de combustible diesel
Úselo cada vez que llene el tanque**

Trata 125 galones

PELIGRO: INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE.
Lea las advertencias en el dorso.

Contenido neto: 12 onzas líquidas (355 mL)

No. 05712

Reemplaza la lubricación que se pierde por la reducción de sulfuro en combustibles diesel de súper bajo sulfuro.

- Protege la bomba y los inyectores de diesel contra el desgaste prematuro
- Úselo cada vez que llene el tanque para una máxima protección
- Excelente respuesta SLBOCLE (ASTM D 6078) y ASTM HFRR 460

Este producto cumple con los requisitos federales de contenido súper bajo de sulfuro para su uso en vehículos a motor diesel y todo terreno.

INDICACIONES: **Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.** 1. Una botella trata 125 galones de combustible diesel. 2. Vierta toda la botella en el tanque de combustible. 3. Para obtener una protección óptima, úselo cada vez que llene el tanque.

ADVERTENCIA: Contiene solvente Stoddard 8052-41-3, destilados de petróleo 68476-34-6, ácidos grasos de aceite alto 61790-12-3, alcohol Isopropílico 67-63-0 y una mezcla de aditivos. La sobre exposición a sus vapores puede causar irritación de los ojos y de la piel, irritación al tracto respiratorio, dolores de cabeza, mareos, anestesia, somnolencia, pérdida del conocimiento y otros efectos al sistema nervioso central. Este producto es inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Este producto contiene productos químicos que de acuerdo con el Estado de California producen cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire

other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Avoid continuous breathing of vapors. Avoid contact with skin and eyes.

FIRST AID: In case of eye contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product. All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground, or into any body of water.

fresco durante el uso y el secado del producto. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Evite respirar continuamente sus vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto. Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO lo vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.