



English

Heavy Duty Corrosion Inhibitor

Extended Corrosion Protection

Resists Salt Spray & High Humidity

Net Wt. 10 oz. (284g)

No. 06026

This PET laminated container is highly rust resistant and contains more than 60% post consumer recycled material.

Flexible, amber coating protects and preserves metal surfaces, electrical connections, engine components, fasteners, and steering and throttle linkage. Will not crack or craze. Resists wash-off and abrasion. Forms corrosion-proof insulating film.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Do not apply while equipment is energized. Shake well before using. Mask area not to be coated. Spray in light, even movements for thorough coverage. For heavier film, additional coats may be applied after each coat dries. For removal, clean with CRC Marine Cleaner & Degreaser or petroleum solvent.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read warnings on back panel.

WARNING: Contains Isohexane 107-83-5, Stoddard solvent 8052-41-3, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8, Dipropylene glycol monomethyl ether 34590-94-8, and n-Hexane 110-54-3. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system

Spanish

Inhibidor reforzado para óxido

Protección extendida contra la Corrosión

Resiste el rocío salado y alta humedad

Peso Neto 10 onzas (284 g)

No. 06026

Este recipiente PET laminado es altamente resistente a la oxidación y contiene más del 60% de materiales de consumo reciclados.

Recubrimiento ámbar flexible que protege y preserva superficies de metal, conexiones eléctricas, componentes del motor, sujetadores y el varillaje de dirección y del acelerador. No se cuartea o agrieta. Resiste el lavado y la abrasión. Forma una película aislante contra la corrosión.

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. No lo aplique sobre equipos encendidos. Agítese bien antes de usar. Enmascare el área que no desea recubrir. Aplíquelo con movimientos suaves y parejos para una cobertura completa. Para obtener una película más gruesa, puede requerir aplicaciones adicionales después de que se haya secado. Para removerlo, límpielo con el Limpiador y Desengrasante CRC para embarcaciones o con solvente de petróleo.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Lea las advertencias en el dorso.

ADVERTENCIA: Contiene isómeros de hexano (varios), solvente Stoddard 8052-41-3, propelente de hidrocarburo 68476-86-8, éter monometílico de dipropilenglicol 34590-94-8 y n-hexano 110-54-3. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema

effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. If ventilation is not adequate, respiratory protection should be used. Product may pose an aspiration hazard if swallowed.

SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult MSDS for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. Do not use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Si la ventilación no es adecuada, deberá usar protección respiratoria. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO: Contenido extremadamente Inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte el MSDN para este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.