



English

Dry Lube With PTFE Technology

Micro-Thin Film Penetrates & Bonds to Surface

Reduces Friction & Drag

Net Wt. 10 oz. (284g)

No. 06114

This PET laminated container is highly rust resistant and contains more than 60% post consumer recycled material.

CRC DRY LUBE WITH PTFE penetrates and bonds to aluminum, metals, wood, rubber, plastic and most surfaces. Seals out moisture and helps prevent corrosion.

Great for rigging, mast and sail tracks, rudders, daggerboards or centerboards, tools, deck hardware, hinges, zippers, fishing reel components & more!

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized.
2. Shake can well before use.
3. Spray in light, even coats on a clean, dry surface. Do not apply to hot surfaces.
4. Allow 10-15 minutes to dry, or 24 hours for best results.
5. Reapply as needed.

DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read warnings on back panel.

WARNING: Contains Hexane isomers 107-83-5, Isopropyl alcohol 67-63-0, n-hexane 110-54-3, Polytetrafluoroethylene 9002-84-0 and Liquefied petroleum gas 68476-86-8. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Contents are flammable. Vapors can accumulate and create a flammable atmosphere. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist.

Spanish

Lubricante seco con tecnología PTFE

Película microscópica que penetra y se adhiere a la superficie

Reduce la fricción y el arrastre

Peso Neto 10 onzas (284 g)

No. 06114

Este recipiente PET laminado es altamente resistente a la oxidación y contiene más del 60% de materiales de consumo reciclados.

Lubricante seco con tecnología PTFE penetra y se adhiere al aluminio, metales, madera, goma, plástico y la mayoría de las superficies. Sella contra la humedad y ayuda a prevenir la corrosión.

¡Ideal para aparejos, mástiles de embarcaciones, timones, quillas u orzas, herramientas, herrajes de la cubierta, bisagras, cierres, componentes del carrete de pesca y mucho más!

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto.

1. No lo aplique sobre equipos encendidos.
2. Agite bien la lata antes de usarla.
3. Rocíelo en capas livianas y uniformes sobre una superficie limpia y seca. No lo use sobre superficies calientes.
4. Déjelo secar 10-15 minutos, o 24 horas para obtener los mejores resultados.
5. Vuelva a aplicarlo como sea.

PELIGRO: INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. Lea la advertencia en el panel de atrás.

ADVERTENCIA: Contiene isómeros de Hexano 107-83-5, Alcohol isopropílico 67-63-0, N-hexano 110-54-3, Politetrafluoroetanolina 9002-84-0 y gas licuado de petróleo 68476-86-8. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. El contenido es inflamable. Los vapores se pueden acumular y crear una atmósfera inflamable. No lo use cerca de llamas u otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la

Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness, or confusion. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Product may pose an aspiration hazard if swallowed.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery Terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. Do not use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.