



Marine

White Lithium Grease

Grasa blanca de litio

Heavy Duty Lubricant
Lubricante industrial

Will Not Wash Off,
Melt or Freeze

No se chorrea, derrite o congela

Net Wt. 10 oz. (284 g) • No. 06037

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES SKIN IRRITATION.
CONTENTS UNDER PRESSURE.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITA LA PIEL.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Read warnings on back panel. • Lea las advertencias en el dorso.

Lubricates gear shift mechanisms, steering parts, hinges, latches, distributor cams, cables, tracks, fishing reels, throttle linkage, winch gears, finger gears, windows, bearings and trailer balls. Lubricates riggings, machinery, mechanical parts, tools, and equipment in the shop and on the boat.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. 1. Do not apply while equipment is energized. 2. Shake well before use. 3. Clean area to be lubricated. 4. Spray in light, even coats. 5. Use extension tube for hard-to-reach areas.

WARNING: Contains hexane isomers 64742-49-0/107-83-5, petroleum distillates 64742-52-5, hydrocarbon propellant 68476-86-8, and n-hexane 110-54-3. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F/49°C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from flames and other ignition sources. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. **SPECIAL USAGE WARNINGS:** Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not use on energized equipment. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, DO NOT induce vomiting. Call a physician immediately. For additional information, consult the SDS for this product. **DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do not dump in sewers, on the ground, or into any body of water.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2015 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 19874
800-272-8963 Customer Care • 215-442-6260 SDS
800-521-3169 Technical Info • www.crcindustries.com
Made in USA 15A CRC#5686F/G

Lubrica los mecanismos de cajas de cambios, partes de la dirección, bisagras, trabas, cámaras de distribuidor, cables, guías, carretes de pesca, varillas del acelerador, engranajes de tornos, cambios de velocidades a dedo, ventanas, cojinetes y acoples de remolques. Lubrica jarcias, maquinaria, partes mecánicas, herramientas y equipamiento en el taller y en el bote.

INDICACIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. 1. No lo aplique sobre equipos encendidos. 2. Agítelo bien antes de usar. 3. Limpie el área a lubricar. 4. Rocíelo en capas livianas y uniformes. 5. Use el tubo de extensión para los lugares de difícil acceso.

Advertencia: Contiene isómeros de hexano 64742-49-0/107-83-5, destilados del petróleo 64742-52-5, propelente de hidrocarburo 68476-86-8 y n-hexano 110-54-3. No perforo o incinere el recipiente. No lo caliente ni lo guarde a temperaturas de más de 120 °F/49 °C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. Este producto contiene químicos que el Estado de California considera como cancerígenos. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido es ilegal y puede ser nocivo o fatal. El abuso de inhalación puede causar la muerte. Usar con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en esta etiqueta, aumente la ventilación o alejese del área. **ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO:** Contenido extremadamente inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No lo use en equipos encendidos. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Úselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si se traga, NO induzca vómito. Llame al médico inmediatamente. Para mayor información, consulte la SDS (hoja de datos de seguridad) para este producto. **DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo. **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

DSC DOT 2Q

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes de electricidad como terminales de baterías, soldadores, paneles eléctricos y otros componentes. NO lo use con la llave en la posición "On". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos, y/o descargas eléctricas.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including battery terminals, solders, electrical panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash, fire and/or electrical shock.

