



Marine

# Engine Tune-Up

## & DECARBONIZER

Afinador y descarbonizador de motores

For All 2 & 4 Cycle Engines

Para todos los motores de 2 y 4 cilindros

Removes Carbon, Gum and Varnish Deposits

Remueve los depósitos de carbón, goma y barniz

Dramatically Improves Engine Performance & Power

Mejora dramáticamente el rendimiento y potencia del motor

Net Wt. 13 oz. (369 g) • No. 06121

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.**

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.**

Read warnings on back panel. • Lea las advertencias en el dorso.

CRC Marine Engine Tune-Up & Decarbonizer breaks down carbon build-up and other harmful deposits left behind by modern fuels. It dramatically improves engine performance and power, and solves many rough-idle problems, eliminating the need for costly repairs. Use regularly throughout the boating season to minimize deposit formation.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product. With engine running, spray can directly into carburetor or air intake. When using injection can, attach hose to valve located at top of fuel primer. Continue running engine until can is empty. Turn engine off and allow to sit for 30 minutes. Restart and run at half throttle for 5 minutes.

**WARNING:** Contains Naphthenic oil 64742-52-5/64742-53-6, 2-butoxyethanol 111-76-2, aromatic hydrocarbons 64742-95-6/64742-94-5, diacetone alcohol 123-42-2, and hydrocarbon propellant 68476-86-8. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Contents are extremely flammable and should be kept away from open flames and other sources of ignition. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to liquid or vapors can cause moderate to severe eye irritation, skin irritation and dryness, irritation to upper respiratory tract, and central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness or confusion. Product may pose an aspiration hazard or cause nausea if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. **SPECIAL USAGE WARNINGS:** Contents Extremely Flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. Do NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

El afinador y descarbonizador para motores de embarcaciones CRC descompone los depósitos de carbón y otros materiales nocivos que dejan los combustibles modernos. Mejora enormemente el rendimiento y la potencia del motor, y soluciona muchos problemas de relanti brusco, eliminando la necesidad de reparaciones costosas. Uselo regularmente durante la temporada náutica para minimizar la formación de depósitos.

**INDICACIONES:** Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. Con el motor funcionando, rocíe directamente dentro del carburador o la entrada de aire. Al usar la lata de inyección, conecte la manguera a la válvula ubicada en la parte superior de la bomba de combustible. Mantenga funcionando el motor hasta que se vacíe la lata. Apague el motor y déjelo reposar durante 30 minutos. Vuelva a encenderlo y hágalo funcionar a media marcha durante 5 minutos.

**ADVERTENCIA:** Contiene aceite nafténico 64742-52-5/64742-53-6, 2-butoxi-etanol 111-76-2, hidrocarburos aromáticos 64742-95-6/64742-94-5, alcohol diacetónico 123-42-2 y propelente de hidrocarburo 68476-86-8. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. El contenido es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de las llamas y otras fuentes de ignición. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al líquido o al vapor puede causar la irritación moderada o severa de los ojos, irritación y resaca de la piel, irritación del tracto respiratorio superior y efectos al sistema nervioso central tales como jaqueca, mareos, somnolencia o confusión. Este producto puede representar un peligro de aspiración o causar náusea si se ingiere. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Uselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en esta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área.

**ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO:** Contenido extremadamente inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Uselo únicamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que los vapores se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**Not for use in California. / No apto para usar en California.**

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including Battery terminals, Solenoids, Electrical Panels and other electronic components. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.



©2008 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974  
800-272-5983 Customer Service • 215-442-6260 MSDS  
800-521-3168 Technical Info • www.crcindustries.com  
Made in USA, OSA, CRC4684

