

Quick & Easy All in One Refrigerant Refill & A/C Treatment

Synthetic Additive Package provides Maximum Cooling Performance for All Vehicles • 16 oz R134a Refrigerant Charge • 3 oz Synthetic Lubricant Charge replaces lost oil caused by system leaks • Performance Enhancer provides colder air faster • System Safe Leak Sealer stops small leaks in rubber hoses, gaskets & O-rings • Ultraviolet Leak Detection Dye to quickly identify system leaks • Anti-Wear Additives reduce wear and extend compressor life

DIRECTIONS: Start engine and turn on air conditioner and set to maximum cool. Shake can well. Find LOW Side A/C service port located between the compressor and evaporator and remove blue/black LOW Side service port cap. Attach quick couple connector by pulling sleeve back while pushing onto LOW Side service port. Push sleeve forward to lock in place. Hold can upright and depress button on top of can. Allow contents to flow into A/C system. Remove quick couple connector from service port and discard.

WARNING: Keep out of reach of children. Contents under pressure. Store in a cool, dry place. Can may burst if heated. Keep away from direct sunlight and other sources of heat. Do not expose to temperatures above 120°F. Do not puncture, throw into fire or incinerator. Not for use in R-12 A/C systems.

CAUTION: Do not connect to high pressure side. This may cause can to burst and can cause bodily injury. Always wear safety goggles.

FIRST AID: If sprayed into eyes or on skin, flush with plenty of warm water. Product can cause frostbite. Use with care. Excessive inhalation of the contents of this can is extremely dangerous-death can occur without warning. Consult a physician immediately.

Rápido y Fácil; Todo en Un Refrigerante para relleno & Tratamiento del A/A

Paquete de aditivos sintéticos proporciona máximo rendimiento del refrigerante para todos los vehículos • 16 oz. Carga de refrigerante R134a • 3 oz. Lubricante sintético Carga y Sustituye la pérdida de aceite causados por fugas en el sistema • La mejora del rendimiento proporciona aire más frío más rápido • Sellador de fugas seguro para el sistema tapa pequeñas fugas en las mangueras de caucho, empaques & O-rings • Tinte Ultravioleta de detección de fugas para identificar rápidamente la pérdida del sistema • Aditivo anti desgaste reduce el deterioro y alarga la vida del compresor

INSTRUCCIONES: Encienda el motor y ponga el A/A al máximo. Agite el envase vigorosamente. Busque el puerto de servicio de baja presión localizado entre el compresor y el evaporador, retire la tapa azul/negra del puerto de baja presión. Conecte el adaptador al puerto de servicio de baja presión jalando el candado hacia atrás mientras se empuja sobre el puerto de servicio de baja presión. Empuje el candado hacia adelante para ponerse en lugar. Sostenga la lata en posición vertical y presione el botón en la parte superior de la lata. Permita que el contenido corra en el sistema de A/A. Retire el adaptador del puerto de servicio y deseche.

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños. Contenido bajo presión. Almacene en un lugar seco y fresco. Puede estallar si se calienta. Manténgase lejos de los rayos solares y de otras fuentes de calor. No exponga a temperaturas superiores a 120°F. No perforo la lata, arroje al fuego ni incinere. No use en los sistemas de refrigerante A/A R12.

PRECAUCIÓN: No conecte al puerto de alta presión. Esto puede causar el estallido del envase y puede causar lesiones corporales. Siempre utilice anteojos de seguridad.

PRIMEROS AUXILIOS: Si esta en contacto con ojos o piel, enjuague con agua tibia. El producto puede causar la congelación. Use con cuidado. La inhalación excesiva del contenido puede ser extremadamente peligrosa -- puede ocurrir hasta la muerte. Consulte a un médico inmediatamente.

TSI Supercool
Lake Worth, FL 33461
www.supercool.ac
Made in USA • Part #24278



Auto Air Conditioning

Super Cool™

By TSI

R-134a REFRIGERANT plus

**PERFORMANCE ENHANCER
PROVIDES COLDER AIR FASTER**

**System Safe Leak Sealer
Ultra Violet Leak Detector
Anti Wear Additives**

PROFESSIONAL GRADE

NET WT 19 OZ. (539g)

WARNING: CONTENTS UNDER PRESSURE
Read all other cautions on back panel carefully.