

# AMSOIL®

ULSD  
APPROVED

## DIESEL RECOVERY

Emergency Fuel Treatment

Traitement D'urgence Pour

## CARBURANT DIESEL

APPROUVÉ  
POUR LE DIESEL À  
FAIBLE TENEUR  
EN SOUFRE

- Dissolves Gelled Fuel Quickly
- Thaws Frozen Fuel Filters
- Treats All Diesel Fuels, Including BIODIESEL
- Contains No Alcohol



**DANGER**  
**POISON**

- Dissout rapidement le carburant gélifié
- Dégèle les filtres à carburant gelés
- Traite tous les carburants diesel, y compris le BIODIESEL
- Sans alcool

888 mL  
(1 pt. 14 fl oz / 30 fl oz)

KEEP IN VEHICLE  
FOR EMERGENCIES

CONSERVEZ DANS LE  
VÉHICULE EN CAS  
D'URGENCE

**MODE D'EMPLOI :** Lire toute l'étiquette avant toute utilisation de ce produit.

1. Retirez le filtre à carburant ou utilisez un filtre neuf.
2. Remplissez le filtre à carburant de traitement d'urgence pour carburant diesel AMSOIL.
3. Remettez le filtre à carburant en place.
4. Versez le reste du contenu du bidon dans le réservoir ou davantage selon les recommandations de dosage. Dosage : 888 mL liquides de traitement d'urgence pour carburant diesel pour 120 litres de carburant. Une quantité supplémentaire peut être requise si le véhicule est équipé d'un réservoir plus grand.
5. Démarrez le moteur et laissez le carburant circuler jusqu'à l'obtention de la puissance maximale du moteur.

**CONTENU NOCIF.** Ne pas avaler. Ne pas respirer émanations. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles.

**PREMIERS SOINS :** Contient le dissolvant de Stoddard, du naphtha, du tétraméthylbenzène et de la naphthalène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Remove the existing fuel filter or obtain a new fuel filter.
2. Fill fuel filter with AMSOIL Diesel Recovery Emergency Fuel Treatment.
3. Reinstall fuel filter.
4. Add remaining contents of the bottle to the fuel tank and add more if required by treat rate recommendations. Treat Rate: 888 mL of AMSOIL Diesel Recovery Emergency Fuel Treatment to every 120 liters of fuel. Additional treatment may be required if equipped with larger fuel tanks.
5. Start the engine and allow the fuel system to circulate until full power has been restored to the engine.

**CONTENTS HARMFUL.** Do not swallow. Do not breathe fumes. Keep out of reach of children. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames or sparks.

**FIRST AID TREATMENT:** Contains Stoddard Solvent, Petroleum Naphtha, Tetramethylbenzene & Naphthalene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If breathed in, move person into fresh air.

Product Code/Code du produit DRCCNC



Superior, WI 54880 • U.S.A. 09993/673B Rev 06A

1108