



# Freeze-Off®

## Super Penetrant



### with Freeze-Shock Action

LÍQUIDO LUBRICANTE  
SUPER PENETRANTE

Freezes & Cracks Rust • No Job is Too Tough!



**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED, EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.**

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.**

Net. Wt./Cont. Net: 11.5 oz (326 g) No. 05002  
Item# 1003613

## Freeze-Off®

CRC Freeze-Off® is a unique Low VOC formula that uses FREEZE SHOCK ACTION to Freeze, Penetrate & Loosen. Upon contact, this super penetrant immediately drops the temperature of the area in direct contact with the spray. The "freezing" effect cracks the rusted surfaces allowing CRC Freeze-Off® to reach deeper and work more effectively than other penetrants to loosen seized connections.

CRC Freeze-Off® Super Penetrant loosens rusted and corroded nuts, bolts, couplings, fittings, hinges, locks & frozen components. Lubricating film prevents corrosion and displaces water.

**DIRECTIONS: Read entire label before using this product. 1. Do not apply while equipment is energized. 2. Spray directly on corroded fasteners from a short distance using straw attachment for at least 10-20 seconds. Maximum chilling effect will take place the longer the product is sprayed. 3. Allow penetrant to seep between joints and surface area for at least 1-2 minutes. 4. Tap joints lightly to speed progress. 5. Loosen or remove fastener. 6. If necessary, repeat steps 2-4 until fastener breaks free. 7. Severely frozen or welded fasteners may require the help of a power tool or nut cracker to loosen. 8. Protect skin from product with gloves for prolonged contact to avoid freezing of fingers during use.**

Contains 1,1-difluoroethane 75-37-6, petroleum distillates 64742-46-7, 64742-47-8, 8052-41-3, turpentine oil 8006-64-2 and 2-butoxyethanol 111-76-2.

**DANGER:** Contents are extremely flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not apply while equipment is energized. Vapors will accumulate readily and may ignite. Maintain ventilation during use and until vapors are gone. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F/49°C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid breathing vapor. Avoid contact with skin and eyes. Exposure can cause skin, eye or respiratory tract irritation, headache, dizziness, or drowsiness. May cause an allergic skin reaction. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation, use respiratory protection, or leave the area.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, call your poison control center at 1-800-222-1222.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state, and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This metal can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources. Failure to observe this warning may result in serious injury and/or flash fire.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

**WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.**  
**ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.**

©2017 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974  
800-272-8963 Customer Care  
800-521-3168 Technical Info

IMPORTADOR: CRC INDUSTRIAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CANADA No. 201 H. COL. INDUSTRIAL MARTEL,  
SANTA CATARINA, N.L. C.P. 66367 MEXICO, R.F.C. CIM0401305G1

El Freeze-Off® de CRC® es una fórmula exclusiva de bajo COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) que usa Acción FREEZE SHOCK para congelar, penetrar y aflojar. Por contacto, este super penetrante inmediatamente disminuye la temperatura del área en contacto directo con el spray. El efecto de "congelamiento" agrieta las superficies oxidadas permitiendo que el Freeze-Off® llegue más profundo y trabaje más eficientemente que otros penetrantes para aflojar conexiones trabadas.

El Super penetrante Freeze-Off® de CRC® afloja pernos, tuercas, acoples, empalmes, bisagras, cerraduras y componentes oxidados y corroídos. Película lubricante que previene la corrosión y repele el agua.

**INDICACIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto. 1. No lo aplique sobre equipos encendidos. 2. Rocíe directamente sobre pernos oxidados a una distancia corta usando el tubo por unos 10 segundos a 20 segundos. El efecto de congelamiento máximo se incrementará cuanto más producto se rocíe. 3. Deje que el penetrante se escurra entre las uniones y la superficie por 1 minuto o 2 minutos. 4. Golpee levemente la unión para acelerar el proceso. 5. Afloje o remueva el perno. 6. Si es necesario, repita los pasos 2-4 hasta que el perno se afloje. 7. Los pernos muy trabados o unidos pueden requerir la ayuda de una herramienta eléctrica para aflojarse. 8. Proteja la piel contra el contacto prolongado con el producto usando guantes para evitar que se congelen los dedos al usarlo.**

Contiene 1,1-difluoroetano 75-37-6, destilados de petróleo 64742-46-7, 64742-47-8, 8052-41-3, aceite de trementina 8006-64-2 y 2-butoxielanol 111-76-2.

**PELIGRO:** Contenido extremadamente inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No aplicar en equipos con corriente eléctrica. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Mantenga buena ventilación durante el uso y hasta que se hayan dispersado los vapores. No perforo o incinere el recipiente. No lo caliente ni guarde la lata a más de 120 °F/49 °C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Evite respirar los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. La exposición puede causar irritación de la piel, ojos o del tracto respiratorio, dolor de cabeza, mareos o somnolencia. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. El abuso de inhalación concentrando e inhalando el contenido es ilegal y puede ser nocivo o fatal. El abuso de inhalación puede causar la muerte. Usar con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en esta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o con la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhaló demasiado, diríjase al aire libre. Si se ingiere, llame al centro de envenenamiento al 1-800-222-1222.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



PLEASE RECYCLE  
WHEN EMPTY

**DOT 2C  
M5749 DSC**



0 178254 05002 17

MADE IN USA / HECHO EN E.U.A.

LOT: VER ENVASE