

## Brākleen® Non-Chlorinated

**CRC BRAKLEEN** Non-Chlorinated formula removes brake fluid, grease, oil and other contaminants from all types of brake assemblies. Stops disc brake squeal. May be applied without disassembling the brake unit. **CLEANS AND DEGREASES** brake linings, cylinders, drums, clutches, springs, disc brake parts, C.V. joints, and other brake parts.

**DIRECTIONS:** *Read entire label before using this product.*  
**1. DO NOT apply while equipment is energized or on hot surfaces.** 2. Protect all rubber brake parts, plastic parts, rims and painted surfaces from product and overspray. 3. Wet down surfaces to be cleaned using short bursts of BRAKLEEN at a distance of 18-24 inches. Avoid breathing any dust or vapors that may become airborne. (See inhalation warning below) 4. After all surfaces have been wetted, continue spraying BRAKLEEN to remove contaminants. 5. Air dry or wipe with a clean cloth. 6. For heavy deposits, repeat application as necessary. 7. Runoff should be collected and disposed of properly. (See disposal statement below) 8. Professional users should consult SDS and follow all applicable OSHA regulations.

Contains acetone 67-64-1, carbon dioxide 124-38-9, and heptanes 142-82-5, 589-34-4, 591-76-4, 617-78-7, 562-49-2.

**DANGER:** Contents are extremely flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not apply while equipment is energized. Vapors will accumulate readily and may ignite. Maintain ventilation during use and until vapors are gone. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F/49°C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Do not use near open flame or other sources of ignition. Avoid breathing vapor. **Excessive inhalation of dust and/or vapors may be harmful.** Avoid contact with skin and eyes. Exposure can cause skin irritation, eye irritation, upper respiratory tract irritation, headache, dizziness, or drowsiness. Product may pose an aspiration hazard if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation, use respiratory protection, or leave the area.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, call your poison control center at 1-800-222-1222.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state, and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This metal can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources. Failure to observe this warning may result in serious injury and/or flash fire.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

Fórmula sin cloro **BRAKLEEN de CRC** remueve líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los revestimientos y tambores de freno. También elimina los chillidos del disco de freno. Se puede aplicar sin desarmar la unidad de freno. **LIMPIA Y DESENGRASA** revestimientos de freno, cilindros, tambores, embragues, resortes, partes de frenos a disco, juntas C.V. y otras partes de los frenos.

**INDICACIONES:** *Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.*  
**1. NO lo aplique sobre equipos encendidos o sobre superficies calientes.** 2. Proteja todas las partes de goma de los frenos, partes de plástico, las llantas y las superficies pintadas contra el producto y sus salpicaduras. 3. Humedezca las superficies a limpiar con ráfagas cortas de BRAKLEEN desde una distancia de 18 a 24 pulgadas. Evite respirar todo el polvo o vapor que pudiera desprenderse. (Vea la advertencia contra inhalación a continuación) 4. Luego de humedecer todas las superficies, continúe aplicando BRAKLEEN para remover los contaminantes. 5. Déjelo secar al aire o repáselo con un trapo limpio. 6. Para depósitos más difíciles, repita la aplicación como sea necesario. 7. Los derrames deben recolectarse y desecharse adecuadamente. (Consulte las instrucciones de desecho a continuación) 8. Los usuarios profesionales deben consultar el HDS y cumplir con todas las regulaciones de OSHA que correspondan.

Contiene acetona 67-64-1, dióxido de carbono 124-38-9, y heptanos 142-82-5, 589-34-4, 591-76-4, 617-78-7, 562-49-2.

**PELIGRO:** Contenido extremadamente inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No aplicar en equipos con corriente eléctrica. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Mantenga buena ventilación durante el uso y hasta que se hayan dispersado los vapores. No perforo o incinere el recipiente. No lo caliente ni guarde la lata a más de 120 °F/49 °C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Evite respirar los vapores. **La inhalación excesiva del polvo y/o los vapores puede ser nociva.** Evite el contacto con los ojos y la piel. La exposición puede causar irritación de la piel, irritación de los ojos, irritación del tracto respiratorio superior, dolor de cabeza, mareos o somnolencia. Este producto puede representar un peligro de aspiración si se ingiere. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido es ilegal y puede ser nocivo o fatal. El abuso de inhalación puede causar la muerte. Usar con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en esta etiqueta, aumente la ventilación o alejese del área.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o con la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhala demasiado, dirigirse al aire libre. Si se ingiere, llame al centro de envenenamiento al 1-800-222-1222.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



# Brākleen®

## Brake Parts Cleaner

Limpiador de partes de frenos



with **PowerJet® Technology**

**Non-Chlorinated**  
**Sin Cloro**

**Less than 10% VOC • Cleans & Dries Fast**

**Removes Brake Fluid, Grease & Oil**

Menos de 10% de COV • Limpia y seca rápido

Remueve líquido de frenos, grasa y aceite

**DANGER:** EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRES. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CAUSES SKIN AND EYE IRRITATION. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

**PELIGRO:** EXTREMAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR FOGONAZOS. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

Net Wt. 14 oz (396 g)

No. 05054  
Item# 1003670



**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).  
**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

©2017 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974  
[www.crcindustries.com](http://www.crcindustries.com)  
Made in U.S.A.

800-521-3168 (Technical Information)  
800-272-8963 (Customer Care)  
DOT 20 17A