

Brākleen® Non-Chlorinated

CRC BRAKLEEN Non-Chlorinated formula removes brake fluid, grease, oil and other contaminants from all types of brake assemblies. Stops disc brake squeal. May be applied without disassembling the brake unit. **CLEANS AND DEGREASES** brake linings, cylinders, drums, clutches, springs, disc brake parts, C.V. joints, and other brake parts.

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.* **1. DO NOT apply while equipment is energized or on hot surfaces.** **2.** Protect all rubber brake parts, plastic parts, rims and painted surfaces from product and overspray. **3.** Wet down surfaces to be cleaned using short bursts of BRAKLEEN at a distance of 18-24 inches. Avoid breathing any dust or vapors that may become airborne. (See inhalation warning below) **4.** After all surfaces have been wetted, continue spraying BRAKLEEN to remove contaminants. **5.** Air dry or wipe with a clean cloth. **6.** For heavy deposits, repeat application as necessary. **7.** Runoff should be collected and disposed of properly. (See disposal statement below) **8.** Professional users should consult SDS and follow all applicable OSHA regulations.

Fórmula sin cloro **BRAKLEEN** de **CRC** remueve líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los revestimientos y tambores de freno. También elimina los chillidos del disco de freno. Se puede aplicar sin desarmar la unidad de freno. **LIMPIA Y DESENGRASA** revestimientos de freno, cilindros, tambores, embragues, resortes, partes de frenos a disco, juntas C.V. y otras partes de los frenos.

INDICACIONES: *Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.* **1. NO lo aplique sobre equipos encendidos o sobre superficies calientes.** **2.** Proteja todas las partes de goma de los frenos, partes de plástico, las llantas y las superficies pintadas contra el producto y sus salpicaduras. **3.** Humedezca las superficies a limpiar con ráfagas cortas de BRAKLEEN desde una distancia de 18 a 24 pulgadas. Evite respirar todo el polvo o vapor que pudiera desprenderse. (Vea la advertencia contra inhalación a continuación) **4.** Luego de humedecer todas las superficies, continúe aplicando BRAKLEEN para remover los contaminantes. **5.** Déjelo secar al aire o repéselo con un trapo limpio. **6.** Para depósitos más difíciles, repita la aplicación como sea necesario. **7.** Los derrames deben recolectarse y desecharse adecuadamente. (Consulte las instrucciones de desecho a continuación) **8.** Los usuarios profesionales deben consultar el HDS y cumplir con todas las regulaciones de OSHA que correspondan.

Contains methanol 67-56-1, heptanes 64742-49-0, 426260-76-6, 64742-89-8, 142-82-5, 591-76-4, 589-34-4, 565-59-3, 617-78-7, toluene 108-88-3, acetone 67-64-1, and carbon dioxide 124-38-9.

ANGER: POISON ☠ Cannot be made non-poisonous. Contents are extremely flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights, and heaters. Do not apply while equipment is energized. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120 °F/49 °C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Avoid breathing mist or vapor. Excessive inhalation of dust and/or vapors may be harmful. Avoid contact with skin and eyes. Exposure can cause moderate to severe eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, or central nervous system effects such as headache, dizziness, drowsiness, and confusion. Product may pose an aspiration hazard or cause blindness if swallowed. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death.

FIRST AID: In case of skin or eye contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, immediately call your poison control center at 1-800-222-1222.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state, and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This metal can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources. Failure to observe this warning may result in serious injury and/or flash fire.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Not for use in California. See SDS for additional state sales restrictions.

Contiene metanol 67-56-1, heptanos 64742-49-0, 426260-76-6, 64742-89-8, 142-82-5, 591-76-4, 565-59-3, 617-78-7, tolueno 108-88-3, acetona 67-64-1, y dióxido de carbono 124-38-9.

PELIGRO: VENENO ☠ No se puede hacer no-venenoso. Contenido extremadamente inflamable. No fume mientras lo rocíe. Apague todas las llamas, llamas piloto y calefactores. No aplicar en equipos con corriente eléctrica. Los vapores se acumulan rápidamente y pueden encenderse. Utilice solo con ventilación adecuada; mantenga buena ventilación durante el uso y hasta que se hayan dispersado los vapores. Abra las puertas y ventanas y utilice otros medios para asegurar la provisión de aire fresco al utilizar el producto y mientras se esté secando. Si presenta algunos de los síntomas enumerados en esta etiqueta, aumente la ventilación o deje el área. No perforo o incinere el recipiente. No lo caliente ni guarde la lata a más de 120 °F/49 °C. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. Evitar respirar nieblas o vapores. La inhalación excesiva del polvo y/o los vapores puede ser nociva. Evite el contacto con la piel y los ojos. La exposición puede causar la irritación moderada o severa de los ojos y de la piel, irritación del tracto respiratorio superior, o daños en el sistema nervioso central, tales como dolor de cabeza, mareos, somnolencia y confusión. Este producto puede representar un peligro de aspiración o causar ceguera si se ingiere. Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si se ingiere, llame al centro de Poison Control inmediatamente al 1-800-222-1222.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales, y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No apto para usar en California. Consulte al HDS por restricciones adicionales de en cada estado.



Brākleen®

Brake Parts Cleaner

Limpiador de partes de frenos



High-Strength Formula

Non-Chlorinated Sin Cloro

Cleans & Dries Fast

Removes Brake Fluid, Grease & Oil

Limpia y seca rápido
Remueve líquido de frenos, grasa y aceite

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. MAY CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. PUEDE PROVOCAR CEGUERA SI ES TRAGADO. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE DE OJOS Y PIEL. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

Net Wt. 14 oz (396 g)

No. 05088
Item# 1003704



PLEASE RECYCLE
WHEN EMPTY



0 178254 105088 1