

## Brākleen® Non-Chlorinated

**CRC BRAKLEEN** removes brake fluid, grease, oil and other contaminants from all types of brake assemblies. Stops disc brake squeal. May be applied without disassembling the brake unit. **CLEANS AND DEGREASES** brake linings, cylinders, drums, clutches, springs, disc brake parts, C.V. joints, and other brake parts.

**DIRECTIONS:** *Read entire label before using this product.* **1. DO NOT apply while equipment is energized or on hot surfaces.** **2.** Protect all rubber brake parts, plastic parts, rims and painted surfaces from product and overspray. **3.** Wet down surfaces to be cleaned using short bursts of BRAKLEEN at a distance of 18-24 inches. Avoid breathing any dust or vapors that may become airborne. (See inhalation warning below) **4.** After all surfaces have been wetted, continue spraying BRAKLEEN to remove contaminants. **5.** Air dry or wipe with a clean cloth. **6.** For heavy deposits, repeat application as necessary. **7.** Runoff should be collected and disposed of properly. (See disposal statement below) **8.** Professional users should consult SDS and follow all applicable OSHA regulations.

Contains tetrachloroethylene 127-18-4 and carbon dioxide 124-38-9.

**DANGER:** Do not puncture or incinerate container. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F/49°C. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Do not use near flames, welding arcs, or excessive heat. When exposed to extreme heat, vapors may decompose to corrosive and toxic gases such as hydrogen chloride and possibly phosgene. Avoid breathing of vapor. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure can cause an allergic skin reaction, eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, central nervous system effects, irregular heartbeats, unconsciousness, and possibly death. Tetrachloroethylene is reasonably anticipated to be a human carcinogen based on animal studies. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. Vapors are heavier than air and can accumulate in low areas. If ventilation is not adequate or you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation, use respiratory protection or leave the area.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If too much is breathed, remove to fresh air. If swallowed, call your poison control center at 1-800-222-1222. For severe overexposure, call physician immediately.

**DISPOSAL:** All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This metal can will conduct electricity. Do not touch can to live electrical sources as this may result in serious injury.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

Not for use in California or New Jersey

©2018 CRC Industries, Inc., Warminster, PA 18974  
www.crcindustries.com  
Made in U.S.A.

**BRAKLEEN de CRC** remueve líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los revestimientos y tambores de freno. También elimina los chillidos del disco de freno. Se puede aplicar sin desarmar la unidad de freno. **LIMPIA Y DESENGRASA** revestimientos de freno, cilindros, tambores, embragues, resortes, partes de frenos a disco, juntas C.V. y otras partes de los frenos.

**INDICACIONES:** *Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.* **1. NO lo aplique sobre equipos encendidos o sobre superficies calientes.** **2.** Proteja todas las partes de goma de los frenos, partes de plástico, las llantas y las superficies pintadas contra el producto y sus salpicaduras. **3.** Humedezca las superficies a limpiar con ráfagas cortas de BRAKLEEN desde una distancia de 18 a 24 pulgadas. Evite respirar todo el polvo o vapor que pudiera desprenderse. (Vea la advertencia contra inhalación a continuación) **4.** Luego de humedecer todas las superficies, continúe aplicando BRAKLEEN para remover los contaminantes. **5.** Déjelo secar al aire o repáselo con un trapo limpio. **6.** Para depósitos más difíciles, repita la aplicación como sea necesario. **7.** Los derrames deben recolectarse y desecharse adecuadamente. (Consulte las instrucciones de desecho a continuación) **8.** Los usuarios profesionales deben consultar el HDS y cumplir con todas las regulaciones de OSHA que correspondan.

Contiene tetrachloroetileno 127-18-4 y dióxido de carbono 124-38-9.

**PELIGRO:** No perforo ni incinere el envase. No exponer al calor ni almacenar a temperaturas superiores a 49 °C/ 120 °F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. No lo use cerca del fuego, chispas de soldadura o calor excesivo. Al exponerlo al calor extremo, los vapores pueden descomponerse en gases corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y posiblemente fosgeno. Evite respirar el vapor. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición puede provocar una reacción alérgica, irritar los ojos y la piel, el tracto respiratorio superior, afectar el sistema nervioso central, palpitaciones, pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. Es razonable predecir que el tetrachloroetileno es un carcinógeno humano, basado en estudios con animales. El mal uso deliberado concentrando e inhalando el contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas. Si la ventilación no es adecuada o nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación, use protección respiratoria o aléjese del área.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. En caso de ingestión, llame al centro de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222.

**DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. NO los vierta en desagües, rejillas de piso, en el suelo o en un lago o arroyo.

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Esta lata de metal puede conducir la electricidad. No toque la lata con fuentes eléctricas vivas, ya que esto puede resultar en lesiones graves.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

No apto para usar en California o en New Jersey

800-521-3168 (Technical Information)  
800-272-8963 (Customer Care)  
DOT 2P 18A



# Brākleen®

## Brake Parts Cleaner

Limpiador de partes de frenos



**Strongest BRAKLEEN Formula**

**Non-Flammable  
No Inflammable**

**Cleans & Dries Fast  
Removes Brake Fluid, Grease & Oil**

Limpia y seca rápido  
Remueve líquido de frenos, grasa y aceite



PLEASE RECYCLE  
WHEN EMPTY



0 178254 105089 18

**DANGER:** VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT.  
MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION.  
CONTENTS UNDER PRESSURE. READ WARNINGS ON BACK PANEL.

**PELIGRO:** VAPOR DAÑO. IRRITANTE DE OJOS Y PIEL.  
PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA.  
CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS EN EL DORSO.

Net Wt. 1 lb 3 oz (538 g)

No. 05089  
Item# 1003708