


Lubricates Moving Parts  
Frees Rusted Fasteners  
Displaces & Seals out Moisture  
Protects Against Corrosion



# 3-36<sup>®</sup>

## Multi-Purpose Lubricant Lubrifiant multi-usages

Lubrification des pièces mobiles  
Dégrippage des pièces d'assemblage rouillées  
Déplacement de l'humidité et protection  
Protection contre la corrosion



73011

No. 73011  
Item# 1006141

Nonfood Compounds Program Listed:  
H2 Reg.#: 154238  
Composés non-alimentaire Programme  
répertorié: H2 Reg.#: 154238

# 169 kg

### DANGER

Combustible liquid. May be fatal if swallowed and enters airways.  
Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness.



### DANGER

Liquide combustible. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing mist or vapor. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash thoroughly after handling. Keep cool. Store in a well-ventilated place. Do not store container above 38 °C. Keep container tightly closed. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. In case of fire: Do not use water jet as an extinguisher, as this will spread the fire.

### FIRST AID

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for this product.

- LUBRICATES and PROTECTS moving parts and metal surfaces.
- PENETRATES and LOOSENS rusted parts and sticky mechanisms.
- CLEANS light soils and contaminants from non-plastic surfaces.
- REPLACES MOISTURE from wet or flooded equipment.
- PREVENTS the return of moisture and corrosion by leaving a thin, protective film.

### DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

1. Do not apply while equipment is energized or on hot surfaces.
2. To lubricate and protect metal surfaces: Spray in light, even coats.
3. To free rusted parts: Apply liberally and allow to penetrate.
4. To displace moisture: Spray wet surfaces until run-off is clear and moisture-free.

### CONSEILS DE PRUDENCE

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. Se laver soigneusement après manipulation. Tenir au frais. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. En cas d'incendie : Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

### PREMIERS SOINS

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : demander un avis médical/Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.

Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

- LUBRIFIE et PROTÈGE les pièces mobiles et les surfaces métalliques.
- PÉNÈTRE et déloge les pièces rouillées et les mécanismes figés.
- NETTOIE les saletés légères et les contaminants des surfaces non-plastiques.
- DÉPLACE L'HUMIDITÉ de l'équipement mouillé ou qui a été inondé.
- PRÉVIENT le retour de l'humidité et de la corrosion en laissant un film protecteur mince.

### MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

1. Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension ou sur des surfaces chaudes.
2. Pour lubrifier ou protéger les surfaces métalliques: Vaporiser en couches minces et uniformes.
3. Pour libérer les pièces rouillées: Appliquer généreusement et laisser pénétrer.
4. Pour déplacer l'humidité: Vaporiser les surfaces humides jusqu'à l'écoulement complet et qu'il n'y ait plus humidité.

Not labeled for sale in the US

Non étiqueté aux fins de ventes aux É.-U.

©2019 CRC Canada Co.  
83 Galaxy Blvd  
Unit 35 – 37  
Toronto, ON M9W 5X6  
www.crc-canada.ca  
T (416) 847-7750  
F (905) 670-5941

Made in U.S.A./Fait aux É.-U.  
19A



0 78254 73011 0

Batch No:  
Date Code: