

For use on food
processing equipment
Extends chain life



Food Plant Chain Lube

Lubrifiant de chaînes pour usines alimentaires

Pour être utilisé avec tous les
équipements de transformation
des aliments
Prolonge la durabilité
de la chaîne



No. 74270
Item# 1006253

181 kg

Nonfood Compounds Program Listed: H1
Reg.#: 154211
Composés non-alimentaire Programme
répertorié: H1 Reg.#: 154211

Contains white mineral oil.

Wash hands after handling. Do not store container above 38 °C. Store away from incompatible materials. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for this product.

• This product is safe and suitable for use in food establishments as a lubricant with incidental food contact for use in and around food processing areas.

• Operates effectively in temperatures up to 162 °C.

• Non-drying film remains to help lubricate metal surfaces.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

- 1 Do not apply while equipment is energized.
- 2 Apply an even film at each bushing.
- 3 Wipe off excess.
- 4 Repeat application when necessary.
- 5 Only use the necessary amount to achieve results.

Contient une huile de paraffine.

Se laver les mains après l'usage. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C. Conserver à l'écart de matières incompatibles. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

• Ce produit est sécuritaire et convient à une utilisation dans des établissements alimentaires comme lubrifiant pouvant être en contact alimentaire accidentel dans et autour des aires de traitement alimentaire.

• Fonctionne efficacement à des températures allant jusqu'à 162 °C.

• Une couche lubrifiante subsiste afin d'aider la lubrification des surfaces de métal.

MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

- 1 Ne pas appliquer quand l'équipement est sous tension.
- 2 Appliquer une couche régulière à chaque coussinet.
- 3 Essuyer le surplus.
- 4 Répéter l'application si nécessaire
- 5 Utiliser uniquement la quantité nécessaire pour obtenir des résultats.

Not labeled for sale in the US

Non étiqueté aux fins de ventes aux É.-U.

©2019 CRC Canada Co.
83 Galaxy Blvd
Unit 35 – 37
Toronto, ON M9W 5X6
www.crc-canada.ca
T (416) 847-7750

Made in U.S.A./Fait aux É.-U.
19A

