



*Diesel*<sup>TM</sup>

# Diesel Fuel Anti-Gel Antigel pour carburant diesel

- *Lowers Pour Point up to 20°C*
- *Réduit la température du point d'écoulement de 20°C*
- *Cleans Injectors*
- *Nettoie les injecteurs*



**DANGER**

FLAMMABLE / INFLAMMABLE  
POISON

**354 mL**

No. 75221  
Item# 1006364

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL.  
MAY IRRITATE EYES.

**FIRST AID TREATMENT:** Contains xylene, petroleum distillates and ethylbenzene. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If breathed in, move person into fresh air. If in eyes, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU.

**PREMIERS SOINS :** Contient du xylene, des distillats de pétrole, et éthylbenzène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau.

**DIRECTIONS:** *Read entire label before using this product.* **1.** When outside temperatures drop below 10° C, add one 354 mL container to 190 L of diesel fuel. In passenger vehicles, 112 mL treats 60 L of fuel. **2.** Mix thoroughly. Change fuel filters.

**MODE D'EMPLOI:** *Lire l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit.* **1.** Quand la température descend en bas de 10°C, ajouter un contenant de 354 ml à 190 L de carburant diesel. Pour les véhicules de tourisme, 112 mL à 60 L de carburant. **2.** Bien mélanger. Changer le filtre à carburant.

