

Dielectric Grease 绝缘油脂

乙酸甲酯: 40 - 50% 1,1-二氟乙烷: 30 - 40% 正庚烷: 5 - 10%

石油加氢轻石脑油: 3 - 5% 丙酮: 1 - 3%

危 险



极易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。皮肤接触可能有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物毒性极大。对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

[预防措施]

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。不要吸入烟雾或蒸气。只能在室外或通风良好之处使用。作业后彻底清洗。戴防护眼罩/防护面具。戴防护手套。避免释放到环境中。

[事故响应]

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。如发生皮肤刺激：求医/就诊。脱去被污染的衣物，清洗后方可重新使用。如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适，呼叫解毒中心/医生。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激：求医/就诊。收集溢出物。

[安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话: +86 (0) 21 6236 6035

地址: 武宁南路488号1710室, 静安区 - 200042 上海, 中国

化学事故应急电话码: +86 532 83889090

使用说明: 使用本产品前请完整阅读标签。

1. 请勿在设备通电时涂抹。
2. 关闭电源，确保使用前所有存储的电力均从系统中释放，所有热的表面已经冷却。
3. 使用前充分摇动罐体。
4. 过度喷涂时，覆盖并保护塑料和漆面。使用前须进行小面积测试。
5. 少量均匀地喷涂在需要润滑和防护的区域。
6. 如有需要，重复步骤五直至达到所需的膜层厚度。