



WELD-KLEEN[®] 350[®] ANTI- SPATTER

Non-flammable, Safe and environmentally friendly. Protects parts, tooling and fixtures.

ANTI-ÉCLABOUSSURE

Ininflammable, Sécuritaire et respectueux de l'environnement.
Protège les pièces, l'outillage et les accessoires.

ANTI-SALPICADURAS

No Inflamable, Seguro y ecológico. Protege partes, herramientas y accesorios.

41.4 lb (18.7 kg)

No. 007091 / Item# 1008183

FOR INDUSTRIAL USE ONLY • POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT • SOLO PARA USO INDUSTRIAL



WELD-KLEEN[®] 350[®] ANTI- SPATTER ANTI-ÉCLABOUSSURE ANTI-SALPICADURAS

READ BEFORE USING

Engineered to prevent weld spatter and smut on base metal. Apply with sprayer, brush, dip or cloth. Apply thin coating for maximum benefit – LESS IS BEST!

Precautionary Statements

Use with adequate ventilation. Observe good industrial hygiene practices. Wash hands after handling. Store away from incompatible materials. Do not store container below 32 °F/0 °C. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

Ingredients: water 7732-18-5, cocamide DIPA 68855-69-6, and oleic acid 112-80-1. For additional information, consult SDS for this product.

LIRE AVANT UTILISATION

Conçu pour éviter la projection de soudure et les dépôts sur le métal de base. Appliquez à l'aide d'un pulvérisateur, d'une brosse, d'un chiffon ou par trempage. Appliquez une couche mince pour tirer profit au maximum du produit – MOINS, C'EST MIEUX!

Conseils de prudence

Utiliser une ventilation adéquate. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver les mains après utilisation. Conserver à l'écart de matières incompatibles. Ne pas ranger le contenant à une température inférieure à 0 °C/32 °F. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale.

Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

LEA ANTES DE USAR

Formulado para prevenir salpicaduras y chisporroteo en el metal base. Aplique con rociador, brocha, trapo o inmersión. Aplique una capa delgada para obtener el máximo beneficio – ¡MENOS ES MEJOR!

Consejos de prudencia

Usar con ventilación adecuada. Respete las normas para un manejo correcto de los químicos. Lávese las manos después del uso. Almacenar alejado de materiales incompatibles. No almacene el recipiente a temperaturas inferiores a 32 °F/0 °C. Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.



MEETS / RENCONTRE / CUMPLE:
GM 9982026 • FORD 14-000051 • CHRYSLER 98-123-0405

©2018 CRC Industries, Inc., 885 Louis Dr., Warminster, PA 18974 Made in U.S.A. 18A
800-521-3168 (Technical Information) • 800-272-4620 (Customer Care) www.weldaid.com