

INSTRUCCIONES: Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.

1. No aplique el producto mientras el equipo esté conectado. 2. Antes de utilizar sobre equipos conectados, corte el suministro de energía, asegúrese de que toda la energía almacenada se haya agotado y deje que las superficies calientes se enfríen. 3. Los mejores resultados se obtienen cuando se utiliza el producto a una temperatura superior a 16° C. 4. Agite bien. 5. Cubra las áreas que no serán tratadas. 6. Rocíe desde una distancia de entre 12 y 15 pulgadas, en capas ligeras y parejas hasta lograr la capa deseada. 7. Deje que cada capa se seque hasta convertirse en una película pegajosa antes de aplicar la próxima capa. 8. Para limpiar la válvula, gire la lata hacia abajo y presione el difusor hasta que únicamente escape el propelente. 9. Quite la película protectora con Desengrasante para Suciedad Muy Resistente II de CRC cuando esté listo para usar.

Peligro**Indicación de peligro**

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
 H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
 H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
 H315 Provoca irritación cutánea.
 H319 Provoca irritación ocular grave.
 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
 H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad.
 H372 Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
 H401 Tóxico para los organismos acuáticos.
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
 P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
 P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
 P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.
 P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
 P260 No respirar nieblas o vapores.
 P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.
 P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
 P271 Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
 P273 No dispersar en el medio ambiente.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.

©2018 CRC Industrias de Mexico S. de R. L. de C.V.
 (81) 2139-0572

www.crc-mexico.com

Made in U.S.A. / Hecho en E.U.A.

18A



P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
 P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.
 P331 NO provocar el vómito.
 P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
 P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
 P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
 P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
 P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
 P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 P337 + P313 Si persiste la irritación de los ojos: Busque atención médica.
 P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
 P391 Recoger los vertidos.
 P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado.
 P405 Guardar bajo llave.
 P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.
 P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.



Inhibidor de corrosión SP-400

**Protección a Largo Plazo
 Sella la Humedad Completamente
 Para Todos los Metales durante
 el Transporte
 o el Almacenamiento Prolongado**



Item# 1750662

Peso Neto: 283 g

1. Identificación

Identificador de producto: Inhibidor de corrosión SP-400

Código del producto Item# 1750662

Uso recomendado Inhibidor de corrosión

Restricciones Ninguna conocida

Fabricado o vendido por: CRC Industrias de Mexico S. de R. L. de C.V.

Teléfono: 81-2139-0572

Número de teléfono para emergencias CHEMTREC - Emergencias las 24 horas: 01-800-681-9531

2. Identificación del peligro

Peligros físicos

Aerosoles (Categoría 1)

Peligros para la salud

Toxicidad aguda por vía cutánea (Categoría 5)

Corrosión/irritación cutáneas (Categoría 2)

Lesiones oculares graves/irritación ocular (Categoría 2A)

Toxicidad para la reproducción (fertilidad) (Categoría 2)

Toxicidad específica de órganos diana, exposición única

(Categoría 3, efectos narcóticos)

Toxicidad específica de órganos diana, exposiciones repetidas

(Categoría 1, sistema nervioso central)

Peligro por aspiración (Categoría 1)

Peligros para el medio ambiente Peligro para el medio ambiente acuático, peligro agudo (Categoría 2)

Peligro para el medio ambiente acuático, peligro a largo plazo

(Categoría 2)

Elementos de las etiquetas (Ver el frente de la etiqueta)

3. Composición / información sobre los componentes

Identidad química	Número CAS	%
licuado, gas de petróleo	68476-86-8	20 - 30
2-metilpentano	107-83-5	10 - 20
stoddard, solvente	8052-41-3	10 - 20
destilados ligeros hidrotratados	64742-47-8	5 - 10
nafta ligera hidrotratada	64742-49-0	5 - 10
nafta pesados hidrotratados	64742-48-9	1 - 3
n-hexano	110-54-3	1 - 3
carbonato de calcio	471-34-1	< 1
destilados parafínicos hidrotratados	64742-54-7/ 64742-55-8	< 1
petrolato	8009-03-8	< 1

(La identidad química específica y/o porcentaje de composición no han sido divulgados por ser secretos comerciales.)

4. Primeros auxilios

Inhalación Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

Contacto con la piel Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Ingestión Llame al médico o centro de control de intoxicaciones inmediatamente. Enjuagarse la boca. No inducir el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones.

Síntomas/efectos más importantes Peligro por aspiración. Efectos narcóticos. Grave irritación de los ojos. Irritación de la piel.

Tratamiento especial Proporcione las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático.

5. Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados Espuma. Polvo. Dióxido de carbono (CO₂).

Medios no adecuados de extinción No utilizar agua a presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos Aerosol extremadamente inflamable. Contenido bajo presión. El envase a presión puede explotar cuando se expone al calor o a la llama.

Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar incluyendo chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de hule y en espacios cerrados, equipo de respiración autónomo o SCBA (por sus siglas en inglés).

6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. No respirar nieblas o vapores. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.

Contención y limpieza de vertidos Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantenga los materiales combustibles lejos del material derramado. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

7. Manejo y almacenamiento

Manipulación Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después del uso. No respirar nieblas o vapores. Evitese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evitar la exposición prolongada. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben manipular este producto. Usese únicamente en lugares bien ventilados.

Almacenamiento Proteja de los rayos solares y evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C. No punzar, incinerar ni aplastar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otras fuentes de ignición.

8. Controles de exposición / protección personal

Límite(s) de exposición ocupacional

Componentes

destilados ligeros hidrotratados

destilados parafínicos hidrotratados

n-hexano

petrolato

stoddard, solvente

2-metilpentano

Tipo

TWA

TWA

TWA

TWA

TWA

TWA

Valor

200 mg/m³

5 mg/m³

50 ppm

5 mg/m³

100 ppm

500 ppm

Controles técnicos apropiados Se recomienda ventilación mecánica o algún sistema de ventilación con extracción.

Medidas de protección individual:

Protección para los ojos/la cara Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Protección de la piel Use guantes de protección tales como neopreno o nitrilo. Use ropa adecuada resistente a los productos químicos.

Protección respiratoria Si es necesario, usar un respirador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor orgánico. Use aparatos respiratorios autónomos en espacios y emergencias.

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia Líquido ámbar oscuro.

Umbral olfativo No se dispone.

Punto de fusión/punto de congelación -154 °C

Punto de inflamación < -17.8 °C

Tasa de evaporación Rápida.

Límite inferior de inflamabilidad (%) 0.7

Límite superior de inflamabilidad (%) 14

Presión de vapor 1704 hPa

Densidad de vapor > 1 (aire = 1)

Densidad relativa 0.72

Solubilidad(es) Insignificante en agua.

Temperatura de auto-inflamación 207 °C

Viscosidad No se dispone.

Orl Petróleo.

pH No se dispone.

Punto inicial de ebullición 48 °C

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad No reactivo

Estabilidad química Estable

Posibilidad de reacciones peligrosas No

Condiciones que deben evitarse Calor, llamas y chispas. Evitar el contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos Óxidos de carbono. Aldehídos. Cetonas. Ácidos orgánicos.

11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición:

Inhalación Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas y repetidas si se inhala. Puede provocar somnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos.

Contacto con la piel Puede ser nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.

Ingestión Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestión o vómito, puede provocar una seria neumonía química.

Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas Peligro por aspiración. Efectos narcóticos. Grave irritación de los ojos. Irritación de la piel.

Información sobre los efectos toxicológicos:

Toxicidad aguda Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Sensibilidad respiratoria o cutánea No es un sensibilizador.

Mutagenicidad en células germinales No clasificado.

Carcinogenicidad No está clasificado en cuanto a la carcinogenicidad en seres humanos.

Toxicidad para la reproducción Susceptible de perjudicar la fertilidad.

Toxicidad específica de órganos diana Puede provocar somnolencia y vértigo. Provoca daños en los órganos (Sistema nervioso central) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Peligro por aspiración Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

12. Información ecotoxicológica

Ver HDS completo para obtener información adicional

13. Información relativa a la eliminación de los productos

Instrucciones para la eliminación Elimine de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

14. Información relativa al transporte

SCT designación oficial de transporte: UN1950, Aerosoles, 2.1, Cantidad limitada

15. Información reglamentaria

Ver HDS completo para obtener información adicional

16. Otras informaciones

La fecha de emisión 18-Junio-18

Versión # 01