



COPPER COAT RECUBRIMIENTO DE COBRE PARA JUNTAS

LÍQUIDO

CONTIENE COBRE

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, CAUSA IRRITACIÓN DE PIEL Y OJOS. LEA LAS ADVERTENCIAS AL REVERSO.

CONT. NETO: **118mL**

Item# 1751357

K&W Copper Coat® es un compuesto universal para juntas. Una vez que se vuelve pegajoso, es resistente al agua, vapor, gasolina, aceite, grasa, ácidos suaves, álcali, salitre y mezclas de anticongelantes. **NO USAR EN JUNTAS DE GOMA. INSTRUCCIONES: LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.** Agitar la lata vigorosamente para suspender el cobre. Asegúrese que la superficie a sellar este limpia y seca. Aplique capas uniformes a la superficie y luego ensamble. Cierre la lata cuando no utilice el producto. Copper Coat® se tornará pegajoso en aproximadamente 2 minutos y para facilitar el reposicionamiento de la junta. Sostiene juntas mas pesadas perfectamente en su lugar. Copper Coat® permanece resiliente indefinidamente. Contiene cobre atomizado para rellenar irregularidades y mejorar la conductividad del calor. **NO CONTIENE LACA. INGREDIENTES:** Heptanos 142-82-5, 589-34-4, 597-76-4, 426260-76-6, éster de glicerina 65997-13-9 y cobre 7440-50-8. **PELIGRO: MUY INFLAMABLE.** Este producto es muy inflamable y debe mantenerse alejado de llamas, chispas y otras fuentes de ignición. No aplique mientras el equipo esté energizado. Los vapores se acumularán y pueden encenderse. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Evite respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. La exposición puede causar irritación de la piel, irritación de los ojos, dolor de cabeza, mareos o somnolencia. El mal uso deliberado al concentrar e inhalar el contenido es ilegal y puede ser dañino o fatal. El abuso por inhalación puede causar la muerte. Utilizar con ventilación adecuada. Abra puertas y ventanas o use otros medios para garantizar un suministro de aire fresco durante el uso y mientras el producto se está secando. Si experimenta alguno de los síntomas enumerados en esta etiqueta, aumente la ventilación o abandone el área. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Para quemaduras graves, llame a un médico inmediatamente, si se respira demasiado, saque al aire fresco. Llame a un médico si se presentan los síntomas, en caso de ingestión, llame a su centro de control de venenos. **DESECHO:** todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas locales, estatales o federales. no desechar en cloacas, no enterrar o desechar en ningún cuerpo de agua. **Mantener alejado del alcance de los niños.**

PRODUCTO DE E.U.A. IMPORTADOR: CRC INDUSTRIAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CANADA NO. 201 H. COL. INDUSTRIAL MARTEL, SANTA CATARINA, N.L. C.P. 66367 MEXICO. R.F.C. CIM040130SG1 **LOTE:** VER BASE DE LA LATA. **PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL EN ESPAÑOL, VISITE WWW.CRCINDUSTRIES.COM.**

Rev 19A



0 78254 00062 6