

COPPER COAT® RECUBRIMIENTO DE COBRE PARA JUNTAS

K&W Copper Coat® fue hecho específicamente para superficies duras debajo del capó (no absorbentes) y para juntas de goma. Use en roscas, mangueras, etc., para prevenir fugas e incautaciones. Para las juntas de papel y corcho, utilice el compuesto líquido de junta de cobre con aplicador. **INSTRUCCIONES: LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.** Asegúrese que la superficie a rociar este limpia y seca, agitar la lata vigorosamente para suspender el cobre. Sostenga la lata a 25 cm de distancia, dependiendo del ancho de la superficie a pulverizar. Las irregularidades menores se pueden cubrir con capas sucesivas delgadas. Deje pasar aproximadamente 30 segundos entre capas. El rocío de Copper Coat® se tornará pegajoso en 1 minuto a 2 minutos y permanecerá pegajoso para facilitar el reposicionamiento o retiro de la junta. Para evitar posibles obstrucciones, abra la válvula completamente cuando la utilice. Después del uso, dé vuelta la lata y rocíe hasta que la válvula esté limpia. **INGREDIENTES:** ACETONA 67-64-1, N-BUTANO 106-97-8, METIL ETIL CETONA 78-93-3, GOMA BUTÍLICA 9010-85-9, PROPANO 74-98-6, TOLUENO 108-88-3, COBRE 7440-50-8, Y METIL ISOBUTIL CETONA 108-10-1. **PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.** Contiene sustancias tóxicas, cuya ingestión, inhalación o contacto directo prolongado pueden originar graves daños a la salud. No fume mientras pulveriza. Apague todas las llamas, luces piloto y calentadores. No aplique mientras el equipo esté energizado. Los vapores se acumularán fácilmente y pueden encenderse. Usar solo con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante el uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Abra puertas y ventanas o use otros medios para garantizar un suministro de aire fresco durante el uso y mientras el producto se está secando. Si experimenta alguno de los síntomas enumerados en esta etiqueta, aumente la ventilación o abandone el área. No perforo ni incinere el recipiente. No se use cerca de los ojos o flama, no lo exponga al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 49 °C. La exposición a altas temperaturas puede causar que el envase estalle. No lo coloque a la luz solar directa ni cerca de ninguna fuente de calor. Evite respirar los vapores o el contacto con la piel y los ojos. La exposición puede causar quemaduras graves en los ojos, la piel y el tracto respiratorio superior, y dolor de cabeza, mareos o náuseas. El producto puede presentar un peligro de aspiración si se ingiere. El mal uso deliberado al concentrar e inhalar el contenido es ilegal y puede ser dañino o fatal. El abuso por inhalación puede causar la muerte. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Para quemaduras graves, llame a un médico inmediatamente. Si se respira demasiado, saque al aire fresco. Llame a un médico si se presentan los síntomas. En caso de ingestión, llame a su centro de control de venenos. **DESECHO:** Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas locales, estatales o federales. No desechar en cloacas, no enterrar o desechar en ningún cuerpo de agua. **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA:** Este metal puede conducir la electricidad. Mantener alejado de todas las fuentes eléctricas vivas y del calor. el incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones graves y/o incendios repentinos. Mantener alejado del alcance de los niños. **PRODUCTO DE E.U.A. IMPORTADOR:** CRC INDUSTRIAS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CANADA NO. 201 H, COL. INDUSTRIAL MARTEL, SANTA CATARINA, N.L. C.P. 66367 MEXICO. R.F.C. CIM040130SG1 **LOTE:** VER BASE DE LA LATA. **PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL EN ESPAÑOL, VISITE WWW.CRCINDUSTRIES.COM.**



INFLAMABLE

Rev 19A

441617E



COPPER COAT® RECUBRIMIENTO DE COBRE PARA JUNTAS

EN AEROSOL

CONTIENE COBRE

NO DAÑA LOS SENSORES DE OXÍGENO

APTO PARA SUPERFICIES DURAS Y
JUNTAS DE GOMA

PREVIENE LA INCAUTACIÓN DE LAS
PARTES METÁLICAS

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE VAPORES DAÑINOS. NOCIVO O FATAL SI SE INGIERE. CAUSA IRRITACIÓN DE PIEL Y OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. LEA LAS ADVERTENCIAS AL REVERSO.

CONT. NETO: **255g** Item# 1751362

