

**INSTRUCCIONES:** *Lea toda la etiqueta antes de usar este producto.* **1. NO lo aplique sobre equipos encendidos o sobre superficies calientes.** **2.** Agite bien antes de usar. **3.** Rocíe una capa uniforme de Power Lube y permita que el producto cubra todas las piezas móviles. **4.** Para obtener un excelente resultado, aplique el producto nuevamente luego de que la primera capa haya penetrado en todas las piezas. **5.** Repita el proceso tanto como sea necesario para mantener la lubricación correcta.

## Peligro

### Indicación de peligro

- H222 Aerosol extremadamente inflamable.  
H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta.  
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.  
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.  
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.

### Consejos de prudencia

- P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.  
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.  
P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.  
P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición.  
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.  
P273 No dispersar en el medio ambiente.  
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.  
P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico.  
P331 NO provocar el vómito.  
P305 + P351 + P338 EN CASO DE



**CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.  
P308 + P313 EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.  
P405 Guardar bajo llave.  
P410 + P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.  
P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/internacional.

### Información suplementaria

Al exponerlo al calor extremo o superficies calientes, los vapores pueden descomponerse en gases corrosivos y tóxicos como el fluoruro de hidrógeno.

Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Esta lata de metal puede conducir la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes eléctricas vivas. El incumplimiento de esta advertencia puede resultar lesiones graves y/o incendio repentino.