

Grasa Roja para Taladro

- Complejo de litio de calidad suprema, grasa de presión extrema.
- Excelente protección en ambientes húmedos.
- Consistencia Pegajosa; Formulado para que el producto permanezca en su lugar.
- 80 + de Carga Timken.
- Máxima protección para lubricar una amplia variedad de equipos para uso severo de perforación, industriales, mineros y de construcción.

Atención

Indicación de peligro

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.



Consejos de prudencia

P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara.

P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las reglamentaciones local/regional/nacional/ internacional.

Consérvese alejado de materiales incompatibles.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

