




# Zinc-It<sup>®</sup>

## Instant Cold Galvanize

## Galvanizador Frío Instantáneo

Actively Fights Corrosion  
Combate Energícamente la Corrosión



No. 18413

1 gal (3.78 L)

For use in shop applications or on non-stationary structures only.



**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

**NOTICE:** Use only in shop applications or on non-stationary structures such as airplanes, ships, boats, railcars and automobiles.

1. Do not apply while equipment is energized. 2. This coating is to be applied without thinning when using an airless sprayer. For air atomized spraying, dilute 5-10% with Aromatic 100 solvent or xylene. In all methods of application a dry film of 1.5-3.0 mils should be applied. For further information, refer to online sell sheet. 3. Mix thoroughly until entire contents are a uniform gray color. Remix frequently. 4. Apply to clean, dry surface. Remove rust and scale with a wire brush. Use petroleum solvent to remove grease and oil. 5. Brush or roll on a uniform coating. 6. Clean brushes and equipment with Xylene.

**Danger:** Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Suspected of causing cancer by inhalation. Causes damage to organs (central nervous system, liver, kidneys) through prolonged or repeated exposure.

**Precautionary Statements:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until all vapors are gone. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Do not breathe vapor. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Do not store container above 100 °F/38 °C. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

**First Aid:** If swallowed: Immediately call a poison center/doctor. Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If skin irritation occurs: Get medical attention. Wash contaminated clothing before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center/doctor if you feel unwell. If exposed or concerned: Get medical attention. In case of fire: Do not use water.

Contains Elemental zinc (7440-66-6), Xylene (1330-20-7), Aliphatic hydrocarbon (Mixture) and Ethylbenzene (100-41-4). This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for this product.

©2015 CRC Industries, Inc., 885 Louis Dr., Warminster, PA 18974  
800-521-3168 (Technical Information) 800-272-4620 (Customer Care) 215-442-6260 (SDS)

**INSTRUCCIONES:** Lea la etiqueta completa antes de usar este producto.

**NOTA:** solo para uso en aplicaciones de talleres o estructuras no fijas como aviones, barcos, autos, vagones de tren.

1. No aplique con el equipo con corriente eléctrica. 2. Este revestimiento debe aplicarse sin diluir cuando se use una pistola a presión. Para pulverización con atomización por aire, diluya de 5 a 10% con solvente Aromático 100 o xileno. En todos los métodos de aplicación, se debe aplicar una película seca de 1.5-3.0 milésimas de pulgada. Para información adicional, consulte hoja de venta. 3. Mezcle bien hasta que el contenido entero sea de un color gris uniforme. Vuelva a mezclar con frecuencia. 4. Aplique a la superficie seca y limpia. Quite el óxido e incrustaciones con un cepillo de alambre. Use solvente de petróleo para remover grasa y aceite. 5. Con un pincel o rodillo, aplique una capa uniforme. 6. Limpie los pinceles y equipos con xileno.



**Peligro:** Líquido y vapores muy inflamables. Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o si se inhala. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Susceptible de provocar cáncer si se inhala. Provoca daños en los órganos (sistema nervioso central, hígado, riñones) tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**Consejos de Prudencia:** Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. - No fumar. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación antideflagrante. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Utilice solo con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante la utilización del producto hasta que el vapor haya desaparecido. Abra las puertas y ventanas y utilice otros medios para asegurar la provisión de aire fresco al utilizar el producto y mientras se esté secando. Si presenta algunos de los síntomas enumerados en esta etiqueta, aumente la ventilación o deje el área. No respirar vapores. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. Lávese cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fresco. No guarde contenedores por encima de 100 °F/38 °C. Guardar bajo llave. Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales pertinentes.

**Primeros Auxilios:** En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse. Si ocurre irritación de la piel: Busque atención médica. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación de los ojos: Busque atención médica. En caso de inhalación: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona se encuentra mal. En caso de exposición demostrada o supuesta: Busque atención médica. En caso de incendio: No use agua.

Este producto contiene un componente químico que en el Estado de California se conoce como una causa de cáncer. Su mal uso deliberado, concentrando e inhalando su contenido es ilegal y puede ser perjudicial o fatal. La inhalación abusiva puede causar la muerte. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

www.crcindustries.com  
Made in U.S.A. 15A