

The
Original!



Contains
Real
Copper

COPPER COAT® GASKET COMPOUND



**DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL
IF SWALLOWED.** Read Warnings on back panel.

16 fl. oz. (1 pint) 473 mL
Part No. 401516

Copper Coat® is a universal gasket compound. Once tacky, it resists water, steam, gasoline, oil, grease, mild acid, alkali, salt solutions, and antifreeze mixtures. **Do not use on rubber gaskets.**

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

Shake before use to suspend copper. Clean and dry surfaces to be sealed. Apply even layer to surfaces, then assemble for perfect line up. Holds heaviest gaskets firmly in place. **Copper Coat®** remains resilient indefinitely. Contains atomized copper to fill irregularities and improve heat conductivity. Contains no shellac.

WARNING: Contains: Heptane 142-82-5; Copper 7440-50-8; Glycerol Ester of Wood Rosin 65997-13-9; Rubber 9003-55-8. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Overexposure to vapor may cause headache, eye irritation, dizziness, nausea, upper respiratory irritation and central nervous system effects. Deliberately concentrating and inhaling contents may be harmful or fatal. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Use only in a well ventilated area. Avoid contact with skin and eyes. **DO NOT USE NEAR HEAT, SPARKS, OR OPEN FLAME.** **DO NOT** induce vomiting. If too much is breathed remove to fresh air. For severe overexposure call a physician immediately. For additional information, consult Material Safety Data Sheet for this product.

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations.

©2000 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
800-521-3168 Technical Information
215-442-6260 (MSDS)



Made in U.S.A.
00A
800-272-8963 Customer Service
www.crcindustries.com

iEl
Original!



iContiene
Cobre!

COPPER COAT® COMPUESTO PARA EMPAQUETADURAS



**PELIGRO: INFLAMABLE. DANINO O MORTAL
SI ES INGERIDO.** Read Warnings on back panel.

16 fl. oz. (1 pint) 473 mL
Part No. 401516

El Copper Coat® es un compuesto universal para empaquetaduras. Una vez que se torna viscoso, resiste el agua, vapor, gasolina, aceite, grasa, ácidos, álcalis, soluciones salinas y mezclas anti congelantes. **No se use en empaquetaduras de caucho.**

ADVERTENCIAS: Contiene: Heptano 142-82-5; Cobre 7440-50-8; Ester de Glicerol o rosina de Madera 65997-13-9; Caucho 9003-55-8. El producto es inflamable y debe conservarse lejos de la llamas y otras fuentes de ignición. La sobre exposición a los vapores puede causar dolores de cabeza, irritación de los ojos, mareos, náusea, infección del tracto respiratorio superior y efectos en el sistema nervioso central. La inhalación y concentración deliberada del producto puede ser dañino o fatal. Este producto contiene químicos que el estado de California considera que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Úselo únicamente en áreas ventiladas adecuadamente. Evite el contacto con los ojos o la piel. **NO SE USE CERCA DEL CALOR, CHISPAS O LLAMA ABIERTA.**

PRIMETOS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o piel, enjuague con agua durante 15 minutos. Darlo o fatal si se ingiere. **NO INDUZCA VÓMITO.** Si se respira en exceso, trasladarse a un lugar con aire fresco. En caso de sobre exposición severa llame al médico inmediatamente. Para información adicional consulte la hoja de seguridad de este producto.

DESECHO: Todo el producto usado o no, debe desecharse de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.