Debido a que actualmente los intervalos entre cambios son más largos, la acumulación de sedimentos, gomosidad y barniz es más pronunciada. Es de extrema importancia que el motor sea limpiado completamente antes del cambio de aceite.

El Limpiador para Motor de K&W: Libera las válvulas y anillos atascados. • Permite que el aceite fluya libremente hacia todas las partes del motor. • Debe usarse por lo menos dos veces al año o cada 8 000 – 9 000 kilometros, cuando se cambie el aceite. • Se recomienda usarse antes de reparar el motor.

MODO DE EMPLEO: *Lea la etiqueta antes de usar el producto.*

1. Use el *Limpiador para motor de 5 minutos K&W* exactamente antes del cambio de aceite. 2. Apague el motor y drene el aceite del motor para asegurar que la marca de aceite indica que está casi lleno. Cope el filtro de aceite usado en su lugar correspondiente mientras se lleva a cabo la limpieza. 3. Añada una lata del Limpiador para motor en 5 minutos al aceite de la caja del cigüeñal o cárter (para cárter con capacidad de más de 5 cuarts, use aproximadamente 20% más de producto por cada cuarto de aceite adicional.) Corra la tapa del filtro, encienda el motor y deje que marche al vacío durante 5 minutos, aproximadamente. No conduzca el vehículo o corra el motor hasta que se drene el cárter y se haya añadido aceite nuevo. Nota: Asegúrese de que el motor marche al vacío en un área al aire libre o en donde el humo pueda ventilarse hacia la atmósfera. 4. Apague el motor y drene el cárter inmediatamente. Remueva el filtro de aceite (excepto cuando se vaya a reparar la aplicación, vea el paso 5) 5. Reemplace el tapón para vehículos con milaje alto o motores con demasiada acumulación, repita los pasos 1-5, remueva la bandeja de aceite, limpie el interior de la bandeja y reinstalé.

6. Instalé el nuevo filtro de aceite y llene el cárter con aceite nuevo. Encienda el motor y déjelo que marche al vacío durante pocos minutos para asegurar la circulación adecuada del aceite nuevo a todas las partes vitales. 7. No derrame el Limpiador de Motor sobre el terminado del auto. Si esto ocurre, limpie inmediatamente.

USE EL CONTENIDO COMPLETO DE LA LATA. NO ALMACENE LA LATA CON SOBRANTE DEL PRODUCTO DESPUES DE ABRIRLA.

ADVERTENCIA: Contiene Destilados de Petróleo 68476-34-6, 2-Butóxy Etanol 111-76-2, Xileno 1330-20-7, Etilbenceno 100-41-4, y Acetona 67-64-1. La sobre exposición al vapor puede causar irritación de los ojos, dolor de cabeza, nausea, irritación de la garganta, respiración superior y otros efectos en el sistema nervioso central. El producto es inflamable y debe mantenerse lejos de llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Este producto contiene químicos conocidos en el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Utilice solamente en áreas ventiladas apropiadamente. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del rocío. Evite el contacto con los ojos y la piel. **PRIMEROS AUXILOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua durante 15 minutos, por lo menos. Si se ingiere, NO INDUZCA el vomito. Si se respira en grandes cantidades, trasládese al aire fresco. En caso de sobre exposición llame al médico inmediatamente.

MANTÉNGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

El producto usado o no, debe desecharse de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales.
Para información adicional consulte la Hoja de Datos de Seguridad de este producto.
Hecho en EE.UU.

Limpia gomosidad y barniz

Mejora el rendimiento del motor

LIMPIADOR PARA MOTOR

EN 5 MINUTOS

■ **USE ANTES DEL CAMBIO DE ACEITE PARA LIMPIAR EL MOTOR & SEDIMENTOS, GOMOSIDAD Y BARNIZ ACUMULADO**
■ **NO DAÑA LAS PARTES DE METAL**

PELIGRO: INFLAMABLE. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. IRRITA LOS OJOS. Lea las advertencias del panel trasero.

INFLAMABLE
FLAMMABLE

Contenido Neto:
887 mL (30 onzas fluidas)

USE ENTIRE CONTENTS OR CAN AFTER OPENING.
DO NOT STORE PARTIALLY FILLED CAN.

WARNING: Contains Petroleum Distillate 68476-34-6, 2-Butoxy Ethanol 111-76-2, Xylene 1330-20-7, Ethylbenzene 100-41-4, and Acetone 67-64-1. Overexposure to vapor may cause eye irritation, headaches, nausea, irritation to upper respiratory tract and other central nervous system effects. Product is flammable and should be kept away from open flames and other sources of ignition. This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with large amounts of water for at least 15 minutes. If swallowed, do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately.

KEEP AWAY FROM CHILDREN.

All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations.

For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product

©2004 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974

CRC511A
04A

CRC Industrias de México, S de R.L. de C.V.
Eje 132 No. 155
Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P.
C.P. 78395
Tel. 01 444 824 02 71

Due to today's longer oil change intervals, there is an increased build-up of sludge, gums and varnishes inside the engine. It is extremely important that the engine be cleaned out thoroughly before installing fresh motor oil.

K&W 5 Minute Motor Flush: Frees sticky valves and rings • Allows oil to flow freely to all parts of the engine • Should be used at least twice a year or every 8 000-9 000 kilometers, at time of oil change • is recommended for use prior to engine overhaul.

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.*

1. Use **K&W Fast Motor Flush** just before changing oil. 2. Turn off engine and check oil level to make certain that oil is near "full mark." Leave old oil filter in place during cleaning. 3. Add one can Fast Motor Flush to oil in crankcase. (For crankcase capacities over 5 quarts, use approximately 20% Fast Motor Flush for each additional quart of oil.) Close oil filter top, start engine and run at normal idle for approximately five minutes. Do not drive vehicle or race engine until crankcase has been drained and fresh motor oil installed. Note: Be sure to idle engine in open air or in area where exhaust fumes are carried to the atmosphere. 4. Shut off engine and drain crankcase immediately. Remove oil filter (except when repeating flush application, see step 5) 5. For high mileage vehicles or engines with excessive build-up, repeat steps 1-5, remove oil pan, clean interior of pan and reinstall. 6. Install new oil filter & refill crankcase with fresh oil. Start engine and allow to idle for a few minutes to assure proper circulation of new oil to all vital parts. 7. Do not spill FAST MOTOR FLUSH on car finish. Wipe off immediately if spilled.

Cleans gums and varnishes!

Improves Engine Performance

FAST MOTOR FLUSH

5 MINUTE ENGINE CLEANER

USE BEFORE OIL TO CLEAN ENGINE & OIL PAN OF SLUDGE, GUM & VARNISH BUILD-UP ■ HARMLESS TO METAL PARTS

DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. Read Warnings on back panel.

PART NO. 402232
887 mL (30 FL. OZ.)

FLAMMABLE