

Gasket Remover/ Détachant pour joints

WARNING! Flammable aerosol. Contents under pressure. Harmful if inhaled or swallowed. Vapours may cause respiratory tract irritation, nausea, headache and dizziness. Ingestion may cause aspiration into the lungs. May cause skin and eye irritation. Contains material which may cause cancer.



AVERTISSEMENT! Aérosol inflammable. Contenu sous pression. Nocif si inhalé ou avalé. Les vapeurs peuvent causer une irritation des voies respiratoires, de la nausée, des maux de tête et des étourdissements. L'ingestion risque de causer l'aspiration du produit dans les poumons. Peut irriter la peau et les yeux. Contient une matière qui risque de causer le cancer.

Precautions: Use in well-ventilated area. Avoid breathing vapours or mists. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear protective equipment during handling. Keep away from heat, sparks and flame. Do not puncture or incinerate container. Store in a cool, dry, well ventilated area, away from incompatibles. Do not store in direct sunlight.



Précautions: Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Lors de la manipulation, porter un équipement de protection. Tenir à l'écart des étincelles, des flammes et de la chaleur. Ne pas perforez ou incinérer le contenant. Entreposer dans un endroit frais, bien ventilé, à l'écart des matières incompatibles. Ne pas entreposer à l'ensoleillement direct.



First Aid: If inhaled, remove victim to fresh air. If breathing stopped, begin artificial respiration. Call physician. For skin or eye contact, flush with water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing. For all cases of eye and skin contact, obtain medical attention if irritation persists. If ingested, do not induce vomiting. Obtain medical attention immediately.

Premiers Soins: Si inhalé, transporter la victime à l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle. Appeler un médecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant les vêtements contaminés. Dans tous les cas de contact avec les yeux et la peau, si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux. Si ingéré, ne pas faire vomir. Obtenir immédiatement des soins médicaux.

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION/POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

 CRC Canada Co., 2-1246 Lorimar Drive, Mississauga, Ontario L5S 1R2

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

1. Do not apply while equipment is energized.
2. Protect any painted surfaces from overspray as gasket remover will remove paint.
3. Hold can upright 25–30 cm from area to be sprayed.
4. Spray all areas to be stripped.
5. Allow to set 5–10 minutes and then remove gasket and/or gasket cement with knife.
6. A second application may be necessary to remove carbon deposits after gasket cement has been removed.

MODE D'EMPLOI: LIRE TOUTE L'ÉTIQUETTE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

1. N'appliquez pas ce produit lorsque l'appareil est sous tension.
2. Protéger toutes les surfaces peintes contre les éclaboussures puisque le détachant pour joints décape la peinture.
3. Tenir la bombe verticalement de 25 à 30 cm de la surface à vaporiser.
4. Vaporiser tous les endroits à décaper.
5. Laisser reposer pendant 5 à 10 minutes, puis détacher le joint ou le ciment pour avec un couteau à mastic.
6. Une deuxième application peut être nécessaire pour enlever les dépôts de carbone quand le joint et le ciment pour joints ont été enlevés.



©2009 CRC Canada Co.
2-1246 Lorimar Drive,
Mississauga, ON L5S 1R2
www.crc-canada.ca

Made in U.S.A./
Fait aux E.-U.
CRC #5538
09A



Gasket Remover Détachant pour joints

**Dissolves gasket cement within minutes
Removes paint, decals and baked-on grease
Strips carbon deposits**

**Dissout les dépôts de joints de culasse en
quelques minutes
Enlève peinture, collants et graisse brûlée
Élimine les dépôts de carbone**



PART/PIÈCE 73021 340 g