

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do not swallow. Do not puncture. Do not burn. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children. Store away from heat.

FIRST AID TREATMENT: Contains Petroleum distillates. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flames, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur.

PREMIERS SOINS : Contient des distillats de pétrole. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

Prevents Friction & Wear

Use on: Hinges, Cables, Springs, Rollers, Chains & Door Tracks

- Ideal for use on all roll-up and overhead doors.
- Displaces Moisture. Prevents corrosion and improves equipment life and performance.
- Eliminates noise from squeaky rollers and hinges.
- For food plants and other industrial use only. Avoid contamination of food in the application and storage of the product. Do not use in food handling areas. Use only on equipment where there is no contact with food.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

1. Do not apply while equipment is energized.
2. Spray rollers inside and out.
3. Apply a smooth even coat to door tracks. Only use necessary amount to achieve results.
4. Let stand for a few minutes then operate the door up and down the full length of the track.

Empêche la friction et l'usure

Utiliser sur : les charnières, câbles, ressorts, galets, chaînes et rails de porte

- Idéal pour une utilisation sur les porte-rideaux et portes basculantes
- Déplace l'humidité. Préviens la corrosion et améliore la longévité et la performance de l'équipement.
- Élimine le bruit provenant des charnières et galets grinçants.
- Pour les usines alimentaires et autres usages industriels seulement. Éviter de contaminer les aliments par l'application et le stockage du produit. Ne pas utiliser dans les zones de manipulation des aliments. Utiliser uniquement sur les équipements où il n'y a pas de contact avec les aliments.

MODE D'EMPLOI : LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

1. Ne pas appliquer quand l'équipement est sous tension.
2. Pulvériser les galets à l'intérieur et à l'extérieur.
3. Appliquer une couche lisse et uniforme sur les rails de porte. N'utilisez que le montant nécessaire pour atteindre les résultats.
4. Laisser reposer pour quelques minutes puis faire fonctionner la porte sur toute la longueur du rail.



Roll-Up Door Lubricant Lubrifiant pour porte-rideau



©2011 CRC Canada Co. Made in U.S.A./
2-1246 Lorimar Drive, Fait aux E.-U.
Mississauga, ON L5S 1R2 CRC #510C
www.crc-canada.ca 11A

DANGER

**FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION.**

PART/PIÈCE 74029 312 g