




**Removes Brake Fluid,
Grease and Oil
Leaves No Residue
Non-Flammable**

BRÄKLEEN®

Brake Parts Cleaner

Nettoyeur de Pièces de Freins

**Supprime le liquide des freins,
la graisse et l'huile
Ne laisse aucun résidu
Ininflammable**



75093

Part/Piece 75093

336 kg

DANGER

Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause cancer by inhalation.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid breathing mist or vapor. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Wash thoroughly after handling. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store locked up. Do not store container above 38 °C. When exposed to extreme heat or hot surfaces, vapors may decompose to harmful or fatal corrosive gases such as hydrogen chloride and possibly phosgene. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

FIRST AID

IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for this product.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.

Do not use on polycarbonate plastics such as LEXAN®. If in doubt, call the manufacturer of the equipment. Most other plastics, rubber and painted surfaces will not be harmed by brief contact with BRÄKLEEN. However, a representative sample should be tested before cleaning.

1. To remove brake fluid, grease, oil and other contaminants, spray or brush brake parts liberally with BRÄKLEEN and allow to run off. 2. Air dry or dry with soft cloth. 3. If necessary, repeat application. 4. Protect rubber brake parts from overspray. 5. In dip tank cleaning, do not expose painted surfaces, insulating materials, plastic or rubber parts for more than 3 minutes.



DANGER

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut provoquer le cancer par inhalation.

CONSEIL DE PRUDENCE

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les mesures de sécurité. Éviter de respirer les brouillards et les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Les tenues de travail contaminées doivent être conservées sur le lieu de travail. Porter des gants/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage. Lavez vigoureusement après manipulation. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Garder le contenant fermé hermétiquement. Garder sous clef. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C. Lorsqu'elles sont exposées à la chaleur extrême ou à des surfaces chaudes, les vapeurs peuvent se décomposer en gaz corrosifs nocifs ou mortels, comme le chlorure d'hydrogène ou le phosgène. Éliminer le contenu/les conteneurs selon la loi internationale/nationale/régionale/locale.

PREMIERS SOINS

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour la respiration. Appelez un CENTRE ANTIPOISON/médecin si vous vous sentez mal. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste: Demander un conseil médical/des soins. Si exposé(e) ou préoccupé(e) : Obtenir une consultation médicale ou des soins médicaux.

Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

MODE D'EMPLOI : LISEZ L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

Ne pas utiliser sur les plastiques en polycarbonate tel que le LEXAN®. En case de doute, demander au fabricant de l'équipement. La plupart des autres plastiques, le caoutchouc et les surfaces peintes ne seront pas endommagées par un bref contact avec BRÄKLEEN. Cependant, faire un essai sur un échantillon représentatif avant de procéder au nettoyage.

1. Pour enlever liquide de freins, graisse, huile et autres contaminants, pulvériser ou bosser les pièces de freins avec une quantité généreuse de BRÄKLEEN et laisser le produit s'écouler. 2. Sécher à l'air ou essuyer avec un linge doux. 3. Si nécessaire, répéter l'application. 4. Protéger de la pulvérisation les pièces de freins sont en caoutchouc. 5. Si le nettoyage est fait par immersion, ne pas exposer pour plus de 3 minutes, les surfaces peintes, les matériaux isolants, les pièces en plastique ou en caoutchouc.

Not labeled for sale in the US

Non étiqueté aux fins de ventes aux É.-U.

©2016 CRC Canada Co.
2-1246 Lorimar Drive
Mississauga, ON L5S 1R2
www.crc-canada.ca
T (905) 670-2291
F (905) 670-5941
Made in U.S.A./Fait aux É.-U.
16A CRC#491G



Batch No:
Date Code: