




Dielectric Grease

Graisse diélectrique

Protects • Insulates • Waterproofs
Protège • Isole • Imperméabilise



75105

Part/Pièce 75105

17.8 kg / 40 lb

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Observe good industrial hygiene practices. Store away from incompatible materials. Do not store container above 100 °F/38 °C. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

FIRST AID

Wash hands after handling.

Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents is illegal and can be harmful or fatal. Inhalation abuse can cause death. For additional information, consult SDS for this product.

Protects valuable electronics from rust and corrosion. Improves electrical performance during adverse conditions such as rain, fog, salt spray and extreme temperatures.

DIRECTIONS: READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT

- 1 Shut off power supply, be sure all stored power is drained from system and allow hot surfaces to cool before using this product.
- 2 Clean surfaces, connectors and/or contacts with CRC QD™ Electronic Cleaner.
- 3 Coat area requiring lubrication or protection.
- 4 Do not apply while equipment is energized.

CONSEIL DE PRUDENCE

Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart de matières incompatibles. Ne pas ranger le contenant à une température supérieure à 38 °C/100 °F. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

PREMIERS SOINS

Se laver les mains après l'usage.

Une mauvaise utilisation intentionnelle consistant à concentrer ou inhaler les contenus est illégale et peut être dangereuse, voire mortelle. L'inhalation excessive peut causer la mort. Pour de plus amples renseignements, consultez la fiche signalétique de sécurité du produit.

Protège les composants électroniques de valeur contre la rouille et la corrosion. Améliore la performance composantes électrique dans des conditions atmosphériques défavorables comme la pluie, le brouillard, l'exposition au sel et à de forts écarts de température.

MODE D'EMPLOI : LIRE L'ÉTIQUETTE EN ENTIER AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

- 1 Mettre l'équipement hors tension, s'assurer que toute l'énergie électrique accumulée est purgée du système l'équipement et permettre aux surfaces chaudes de refroidir avant d'utiliser le produit.
- 2 Nettoyer les surfaces, les connecteurs et/ou les contacts avec le Nettoyant de Contact QDTM de CRC.
- 3 Enduire la surface à lubrifier ou à protéger.
- 4 Ne pas appliquer lorsque l'équipement est sous tension.

Not labeled for sale in the US

Non étiqueté aux fins de ventes aux É.-U.

©2016 CRC Canada Co.
 2-1246 Lorimar Drive
 Mississauga, ON L5S 1R2
 www.crc-canada.ca
 T (905) 670-2291
 F (905) 670-5941

Made in U.S.A./Fait aux É.-U.
 16A

