

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. MAY IRRITATE EYES. Do not smoke. Do not swallow. Do not get in eyes. Do not puncture. Do not burn. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children. Store away from heat.

**FIRST AID TREATMENT:** Contains petroleum distillates. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse well with water.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur.

**PREMIERS SOINS:** Contient de distillats de pétrole. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau.

**DIRECTIONS:** READ ENTIRE LABEL BEFORE USE. FOLLOW ALL DIRECTIONS.

1. Do not apply on energized equipment.
2. Using straw attachment, spray corroded fasteners from a distance of 10-20 cm for 10-20 seconds. For maximum chilling effect, increase spray time.
3. Allow Freeze-Off® to penetrate for 2 minutes minimum, tapping joints lightly to speed progress.
4. Loosen or remove fastener.
5. If required, repeat steps 1-3.

THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT WHEN THE TUBE IS USED. REMOVE AND STORE TUBE IN THE HOLDER PROVIDED.

**MODE D'EMPLOI :** LIRE LA NOTICE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. SUIVEZ TOUTES LES DIRECTIVES.

1. N'appliquez pas le produit lorsque l'équipement est sous tension.
2. Vaporisez directement sur les pièces de fixation corrodées à une courte distance à l'aide de la paille pendant au moins 10 à 20 secondes. Un effet de refroidissement maximal se produira tant que vous vaporiserez le produit.
3. Laissez l'agent mouillant s'infiltrer entre les joints et la surface pendant au moins 1 à 2 minutes. Tapotez légèrement le joint pour accélérer le processus.
4. Desserrez ou retirez la pièce de fixation.
5. Si nécessaire, répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que la pièce de fixation se libère.

AVEC LE TUBE, LE CONTENANT N'EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGEENFANTS. RETIRER LE TUBE ET LE PLACER DANS LE SUPPORT FOURNI.



Makers of Genuine  
**BRÄKLEEN®**

©2013 CRC Canada Co. Made in U.S.A.  
2-12/16 Lorimer Drive. Fait aux É.U.  
Mississauga, ON L5S 1R2 CRC #447B  
136  
www.crc-canada.ca



# FREEZE-OFF®

**SUPER PENETRANT • PÉNÉTRANT SUPERBE**



**with FREEZE SHOCK ACTION  
avec ACTION AU CHOC THERMIQUE**

**Freezes & CRACKS RUST  
for Faster Results!**

**Gèle et FISSURE LA ROUILLE  
pour des résultats plus rapides!**



## EXTREME DANGER/ DANGER EXTRÊME

VERY FLAMMABLE / TRÈS INFLAMMABLE  
POISON  
CONTENTS UNDER PRESSURE  
CONTENU SOUS PRESSION

**PART/PIÈCE 75222 326 g**