



2 CYCLE OIL

FOR AIR COOLED ENGINES

HUILE POUR MOTOR À 2 TEMPS

REFROIDIS PAR AIR

Especially formulated for small horsepower engines such as:

- 2-Cycle Motorcycles
- Power Generators
- Chain Saws
- Lawn Mowers

Spécialement formulé pour les moteurs de petites puissances tels que:

- Motos à deux temps
- Générateurs d'électricité
- Tronçonneuses
- Tondeuses à gazon

PART/PIÈCE 75262

946 mL

2 CYCLE OIL/HUILE POUR MOTEUR 2 TEMPS

• For engines of 25 horsepower or less • Specially formulated to protect and extend engine service life • May be used where different ratio mixtures are required • In severe operation, use a richer mixture

• Pour les moteurs d'une puissance inférieure ou égale à 25 chevaux • Spécialement formulé pour protéger et prolonger la durée de vie du moteur • Peut être utilisé lorsque différents mélanges sont nécessaires • En cas d'utilisation dans des conditions rigoureuses, utiliser un mélange plus riche

FOR AIR COOLED ENGINES/POUR LES MOTEURS REFROIDIS PAR AIR

Use & mix according to equipment manufacturer recommendations. For 32:1 mix, add 4 oz. to 1 gal. gasoline (8 oz. to 2 gal.) for 40:1 mix, add 8 oz. to 2.5 gal. gasoline. Mix gasoline and shake vigorously. Add balance of gasoline and shake vigorously.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Utiliser et mélanger selon les recommandations des fabricants d'équipements. Pour un mélange de 32:1, ajouter 118 ml à 3.78 L d'essence (237 ml à 7.6 L) pour un mélange de 40:1, ajouter 237 ml à 9.5 L d'essence. Mélanger à l'essence et agiter vigoureusement. Ajouter l'équivalent en essence et agiter vigoureusement.

CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

REFER TO MATERIAL SAFETY DATA SHEET FOR FURTHER INFORMATION
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONSULTER LA FICHE SIGNALÉTIQUE

