

CONTENTS MAY CATCH FIRE. CONTENTS HARMFUL. CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. Do not smoke. Do not swallow. Do not puncture. Do not burn. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Keep out of reach of children. Store away from heat.

FIRST AID TREATMENT: Contains hexane isomers and Stoddard solvent. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.

LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. CONTENU NOCIF. CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S'IL EST CHAUFFÉ. Ne pas fumer. Ne pas avaler. Ne pas perforer. Ne pas brûler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Tenir hors de la portée des enfants. Conserver loin des sources de chaleur.

PREMIERS SOINS: Contient de l'hexane et le dissolvant de Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.

Protects metal surfaces, electrical connections, engine components and fasteners with a light amber transparent film that seals out salt spray and high humidity. Forms corrosion-proof insulating film.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

- 1) Shake well before use.
- 2) Mask area not to be sprayed.
- 3) Best results are obtained when sprayed above 16°C. Spray from a distance of 30-40 cm in light, even coats.
- 4) Additional coats for added protection may be applied after each coat dries.
- 5) Remove with CRC Marine Cleaner & Degreaser or petroleum solvents.

Protège métaux, connexions électriques, composants de moteur et attaches, d'une pellicule transparente légèrement ambrée qui supprime le sel et l'humidité. Forme un film anticorrosion.

MODE D'EMPLOI: Lire l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit.

- 1) Bien agiter avant l'emploi.
- 2) Masquer les endroits ne devant pas être traités.
- 3) De meilleurs résultats sont obtenus lorsque le produit est employé à une température supérieure à 16°C. Pulvériser en couches légères et uniformes, à une distance de 30 à 40 cm.
- 4) Pour une protection accrue, des couches supplémentaires peuvent être appliquées une fois la dernière couche bien sèche.
- 5) Enlever avec le nettoyant et dégraissant Marine de CRC ou avec des solvants de pétrole.



©2009 CRC Canada Co.
2-1246 Lorimer Drive
Mississauga, ON L5S 1R2
www.crc-canada.ca

Made in U.S.A./
Fait aux E.U.
CRC #82ZF
09A



Heavy Duty Corrosion Inhibitor Anti-corrosif Ultrarésistant



EXTREME DANGER
VERY FLAMMABLE. POISON.
CONTENTS UNDER PRESSURE.

DANGER EXTRÊME
TRÈS INFLAMMABLE. POISON.
CONTENU SOUS PRESSION.

PART/PIÈCE 76026 284 g