



Fuel Stabilizer Gasoline Formula

Stabilisateur de carburant Formule pour essence

***Prevents rust,
corrosion, gum
and varnish build up,
and keeps stored
gasoline fresh.***

***Prévention de la rouille,
de la corrosion et de la
formation de gommages
et vernis, et préservation des
caractéristiques de l'essence.***

***Formulated to Reduce
the Impact of Ethanol
Blended Fuel***

***Formulé pour réduire
l'impact des carburants
à base d'éthanol***

For 2 and 4 cycle engines

***Pour les moteurs
2-temps et 4-temps***

PART/PIÈCE 76163

888 mL

CRC Marine Fuel Stabilizer - Gasoline Formula

Concentrated, high-potency formula keeps stored gasoline fresh for easy starting next season and optimum performance year-round. Protects against gum and resin build-up to prevent clogged injectors, filters and fuel lines. Protects internal engine components and fuel system from corrosion. No messy draining of fuel or fire hazard. For all 2 and 4 cycle engines.

DIRECTIONS: *Read entire label before using this product.* Add 30 mL (1 oz.) stabilizer for every 19 litres of gasoline. Run engine for 5–10 minutes to allow treated fuel to run through fuel system and engine. Preserves stored fuel up to 12 months.

TO REDUCE THE IMPACT OF ETHANOL-BLENDED GAS: ADD CRC MARINE FUEL STABILIZER WITH EVERY TANK FILL-UP.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

Stabilisateur de carburant marin CRC Formule pour essence

Cette formule concentrée à haute capacité de dilution conserve l'essence entreposée en bonne condition pour permettre de démarrer facilement au début de la saison et d'obtenir des performances optimales tout au long de l'année. Elle empêche la formation de gomme et de résine susceptibles d'obstruer les injecteurs, les filtres et les canalisations de carburant. Elle protège de la corrosion les composants internes du moteur et le circuit d'alimentation. Aucune vidange salissante ni aucun danger d'incendie lié à la manipulation de l'essence. Pour tous les moteurs 2-temps et 4-temps.

MODE D'EMPLOI : *Lisez l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit.* Ajouter 30 mL (1 oz) de stabilisateur pour 19 litres d'essence. Faire fonctionner le moteur pendant 5 à 10 minutes pour permettre à l'essence traitée de parcourir le circuit d'alimentation et le moteur. Conserve l'essence entreposée jusqu'à 12 mois.

POUR RÉDUIRE L'IMPACT DE L'ESSENCE À BASE D'ÉTHANOL : AJOUTEZ L'AGENT STABILISATEUR POUR CARBURANTS MARINS CRC À CHAQUE RÉSERVOIR D'ESSENCE.

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

©2009 CRC Canada Co.

2-1246 Lorimar Drive Mississauga, Ontario L5S 1R2

www.crc-canada.ca • Made in U.S.A/Fait aux É.-U. CRC #587C 09A

