



10 Minute Radiator Flush

One-Step Non-Acid Cleaner

Nettoyant pour radiateur

Dix minutes
Nettoyant sans acide

N° 2015C (CCM) • 355 ml

10 Minute Radiator Flush Nettoyant pour radiateur (dix minutes)

For use in all cooling systems, including aluminum. Harmless to metal and rubber parts when used as directed. Quickly removes grease, oil and rust.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Drain cooling system completely. Close petcocks. Fill system with fresh water and empty contents of container into radiator. 2. Replace radiator cap, but do not tighten. Turn only to first notch. 3. Run engine for 10 minutes, after reaching normal operating temperature. 4. Stop engine and drain radiator. Refill with water. **DO NOT ADD COLD WATER TO HOT SYSTEM.** 5. Run engine 5 minutes. Drain radiator. Refill with radiator coolant. Add CARQUEST Anti-Rust 2010C to prevent new rust.

Peut être employé dans tous les systèmes de refroidissement, y compris les systèmes en aluminium. N'endommage pas le caoutchouc ni le métal lorsqu'il est employé selon les directives. Élimine rapidement la graisse, l'huile et la rouille.

MODE D'EMPLOI : Bien lire toute l'étiquette avant d'employer ce produit. 1. Vider le système de refroidissement. Fermer les robinets. Remplir le système d'eau fraîche et ajouter le contenu de la bouteille dans le radiateur. 2. Remettre le bouchon du radiateur sans le serrer. Ne tourner qu'au premier cran. 3. Faire tourner le moteur pendant 10 minutes lorsqu'il aura atteint une température de service normale. 4. Arrêter le moteur et vider le système. Remplir avec de l'eau. **NE PAS AJOUTER D'EAU FROIDE DANS UN SYSTÈME CHAUD.** 5. Faire tourner le moteur pendant 5 minutes. Vider le système et le remplir de liquide de refroidissement. Ajouter de l'antirouille CARQUEST n° 2010C pour empêcher la formation de rouille.

CARQUEST CANADA LTD.

Toronto, ON Canada

Made in the USA by CRC Industries, Inc.

Fabrique aux É.-U.

613A

98B

8



0

78254 79633