

Engine Oil Stop-Leak



Antifuite pour moteur

Stops oil leaks in
main bearing seals and
other engine oil seals
Saves costly repairs

Harmless to all internal
engine parts and compatible
with all motor oils

Arrête les fuites d'huile des
bagues d'étanchéité de palier
et autres joints d'étanchéité
d'huile de moteur

Évite les réparations coûteuses
Sans danger pour les pièces
internes du moteur et
compatible avec
toutes les huiles
à moteur

No 2070C
(CCM)



DANGER

POISON. IRRITANT

355 mL

CONTENTS HARMFUL. MAY IRRITATE EYES. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin. Keep out of reach of children. Use only in a well-ventilated area. **FIRST AID TREATMENT:** Contains petroleum distillates. If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes or on skin, rinse well with water.

CONTENU NOCIF. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux ou la peau. Tenir hors de la portée des enfants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. **PREMIERS**

SOINS: Contient des distillats de pétrole. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. For best results, use immediately following oil and filter change. 1. Start engine and warm to operating temperature. 2. Add entire contents of container to motor oil (fills up to 5 litres). 3. Drive vehicle as usual. Oil leaks will be sealed within 1200 km of driving, unless leaks are a result of worn metal or cracked or broken seals. These conditions require mechanical repair. **MODE D'EMPLOI:** Lire l'étiquette en entier avant d'utiliser ce produit. Pour de meilleurs résultats, utiliser immédiatement après un changement d'huile et de filtre. 1. Démarrer et faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne la température normale de fonctionnement. 2. Ajouter tout le contenu de la boîte à l'huile du moteur (jusqu'à 5 litres). 3. Conduire le véhicule normalement. Les fuites d'huile seront colmatées après 1200 km de conduite du véhicule, sauf si elles résultent d'une usure du métal ou de joints fissurés ou brisés. Si les fuites persistent, des réparations mécaniques sont nécessaires.

©2004 CARQUEST CANADA LTD., Toronto, ON Canada #641D 04A
Made in USA/Fait aux É.-U.

