

CRC 2-26®

Ayuda a eliminar cortos circuitos o la conexión a tierra en mecanismos eléctricos, debido a penetración del agua, condensación o corrosión.

ADVERTENCIA: Contiene destilado de petróleo. No perforar, no incinerar ni almacenar sobre 49 grados C. La exposición del producto a alta temperatura puede provocar la explosión del envase. No coloque en un lugar con luz solar directa ni cerca de cualquier fuente de calor. El producto es inflamable y debe mantenerse alejado de todas las llamas y otras fuentes de ignición. Use solamente en un área bien ventilada. Evite la respiración continua del vapor y la niebla del rociador. Evite el contacto con la piel y los ojos. La sobre exposición puede causar irritación a la piel y a los ojos, irritación a las vías respiratorias, dolores de cabeza, mareos, anestesia, somnolencia, incoordinación y otros efectos en el sistema nervioso central. El mal uso deliberado, concentrando e inhalando de los contenidos, puede ser dañino o fatal. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas.

MODO DE EMPLEO: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.
1. Rocíe una capa pareja leve para proteger las superficies y para sellar el paso a la humedad. 2. Aplique con generosidad para aliviar las partes oxidadas. 3. Rocíe las superficies húmedas hasta que el producto oscurea completamente y la humedad se elimine. 4. No aplique mientras el equipo está activado. Permita secar por lo menos de 4 a 6 horas antes de activar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con chorro de agua durante 15 minutos. Si se ingiere, puede ser dañino o fatal. No induzca el vómito. Si se ha respirado demasiado, lleve a la persona afectada a tomar aire fresco. Para sobre exposición grave, llame a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENGA LEJOS DEL ALMACÉN DE LOS NIÑOS

Helps eliminate shorting or grounding of electrical devices due to water penetration, condensation or corrosion.

WARNING: Contains Petroleum Distillates. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause irritation to the eyes and respiratory tract, headaches, dizziness, anesthesia, drowsiness, unconsciousness, and other central nervous system effects. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. 1. Spray light even coat to protect surfaces and to seal out moisture. 2. Apply liberally to loosen rusted parts. 3. Spray wet surfaces until run-off is clear and moisture free. 4. Do not apply while equipment is energized. Allow to dry at least 4 to 6 hours before energizing.

FIRST AID: In case of eye and skin contact flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately.

For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
CRC-462A
(215) 674-4300

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com



**GRADO ELÉCTRICO
ELECTRICAL GRADE**

2-26®

**Puede usarse en todos los plásticos
Mejora las propiedades eléctricas
Elimina la humedad y detiene
la corrosión**



**Safe for Use on Most Plastics
Improves Electrical Properties
Displaces Moisture and
Stops Corrosion**



**PELIGRO: INFLAMABLE. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE.
CONTENIDOS BAJO PRESIÓN. Lea las advertencias del panel trasero.**

**DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.**

Contenido Neto 312 g (11 onz) No. 82005

Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 82005

TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS.
ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.