



Activamente ataca la corrosión y oxidación con una capa de 95% de zinc puro. - Provee una protección de galvanizado igual a la de inmersión en caliente para retocar raspaduras, abolladuras, soldaduras, filillas desgastadas o tornezadas. - Se seca al tacto en 15 minutos.

MODO DE EMPLEO: Lea la etiqueta antes de usar este producto.

1. Para resultados óptimos, quite la suciedad, aceite, oxidación o corrosión con un cepillo de alambre, abrasivo o un limpiador de CRC. Deje que la superficie seque. 2. Agite bien la lata antes de usar. Rápida cuanto fuese necesario para asegurar una capa plena y pareja. 3. Sacseñaga la lata a una distancia de 30-38 centímetros de la superficie y rocíe hasta que el área está completamente cubierta. 4. Para incrementar la protección, aplique capas adicionales después de que la capa ya aplicada esté seca. 5. Para evitar la obstrucción de la válvula, vuelva la lata al revés y rocíe durante 2-5 segundos para limpiar el zinc acumulado en el fondo y la válvula. 6. No aplicar en equipo activado.

ADVERTENCIA: No perforar, no incinerar ni almacenar sobre los 49° C. La exposición a temperatura alta puede provocar el escape de la lata. No coloque en un lugar con luz solar directa ni cerca de cualquier fuente de encendido. Este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de toda posible causa de ignición. Use solo en áreas bien ventiladas. Evite la respiración continua del vapor y la niebla del rociador. Evite contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición al vapor puede causar irritación de los ojos, dolores de cabeza, náuseas y otros efectos en el sistema nervioso central. La inhalación de la niebla del rociador puede causar irritación del tracto respiratorio superior y problemas de respiración. El mal uso deliberado, concentrando o inhalando los contenidos, puede ser dañino o fatal. Los vapores son más pesados que el aire y pueden concentrarse en áreas bajas. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con bastante agua durante por lo menos 15 minutos. Píele ser dañino o fatal si se ingiere. No induzca el vomito. Si se ha respirado demasiado, lleve a la persona afectada a tomar aire fresco. En caso de sobre exposición severa, llame a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Actively fights rust and corrosion with a 95% pure zinc coating. • Provides protection of hot-dip galvanize for touch-up to scratches, dents, welds, wear or machined edges. • Dries to the touch in 15 minutes.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. For optimum results, remove dirt, oil, rust or corrosion with a wire brush, abrasive or CRC Cleaner. Allow surface to dry. 2. Shake can well before using. Repeat as necessary to ensure smooth even coverage. 3. Hold can 12 to 15 inches from surface and spray until desired area is completely covered. 4. For increased protection, apply additional coats after each coat dries. 5. To prevent valve from clogging, turn can upside down and spray 2-5 seconds to clear zinc from valve and button. 6. Do not apply while equipment is energized.

WARNING: Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause eye irritation, headaches, nausea and other central nervous system effects. Inhalation of mist may cause irritation to the upper respiratory tract and breathing problems. Deliberate misuse by concentrating and mixing the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with large amounts of water for at least 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warrminster, PA 18974
(215) 674-4300
www.crcindustries.com

01A
Hecho en Canadá
Made in Canada
www.crcindustries.com




Zinc It®

Rociador de Galvanizado

Instantáneo en Frio

Activamente Ataca la Corrosión, con 95% de Zinc Puro

Zinc It®

Instant Cold

Galvanizing Spray

Actively Fights Rust with 95% Pure Zinc

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. EL VAPOR ES DANINO, DANINO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea las advertencias del panel trasero.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 369 g (13 onz) No. 82081

Net Wt. 13 oz. (369 g) No. 82081