

Brinda alto grado de lubricación entre metal y plástico, y entre plásticos. Lubrica sin absorber tierra ni otros contaminantes. Reduce la fricción y la corrosión por rozamiento en las superficies. Barra de temperatura de servicio: -100° F a +450° F (-73° C a +232° C). Forma una película transparente, es inodoro y no mancha. Repite la humedad, evitando la corrosión y la oxidación. No contiene solventes clorados Presión admisible: 1200 libras-pulg. (84,4 kg/cm²) (Faler). Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y trigoneros de carne vacuna y de ave sujetos a inspección federal.

**INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.**

1. Para obtener óptimos resultados, preparar la superficie con un limpiador CRC o Dustar™ de CRC. 2. Rociar la silicona uniformemente para formar una capa fina en la superficie. 3. Si fuera necesario aumentar el espesor de la capa lubricante, repetir el paso 2. 4. Usar el tubo largo para rociar el producto en áreas de difícil acceso. 5. No aplicar el producto en equipos energizados.

**ADVERTENCIA:** este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de toda posible causa de ignición. No perforar ni incinerar el empaque, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49° C). El empaque puede explotar si se expone a altas temperaturas. No dejar el empaque expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de las fosas nasales y la garganta, y también puede causar mareo, dolor y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. La inhalación del robo del producto puede causar irritación de las vías respiratorias. **PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos, lavarse con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Proporciona superior lubrication for metal to plastic and plastic to plastic applications. Lubricates without attracting dirt or other harmful contaminants. Reduces friction and galling on all surfaces. Effective temperature range: -100° F to +450° F. Clear, non-staining, odorless film. Moisture resistant to help prevent corrosion and oxidation. Contains no chlorinated solvents. Withstands 1200 psi (Faler). Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

**DIRECTIONS: Read entire label before using this product.**

1. For best results, prepare surface by cleaning with a CRC cleaner or CRC Dustar™. 2. Spray Silicone evenly through a light, uniform film. 3. If necessary, repeat step 2 until desired lubrication is achieved. 4. For hard to reach areas or pinpoint application, use extension tube. 5. Do not apply while equipment is energized.

**WARNING:** This product is extremely flammable and should be kept away from all sources of ignition. Do not sandblast, incinerate or store container above 120° F. Exposure to light temperature may cause bursting. Do not place in direct sunlight or near other heat sources. Use only in a well ventilated area. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use only in a well ventilated area. Overexposure to vapor may cause irritation to the nose and throat and may also cause dizziness, drowsiness and other central nervous system effects. Inhalation of the mist may cause irritation of the respiratory tract. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

©2001 CRC Industries, Inc.  
Warminster, PA 18974  
CRC#67B  
(215) 674-4300

01A  
Hecho en E.U.A.  
Made in U.S.A.  
www.crcindustries.com



**Industrial  
Silicona  
para servicio  
extrapesado**

**Apta para alta presión  
Amplia gama de temperatura  
de servicio**

**Industrial  
Extreme Duty  
Silicone**

**Withstands High Pressure  
Wide Temperature Range**

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESION.**  
Leer las advertencias al dorso.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read warnings on back panel.

**Contenido Neto 284 g (10 onz) No. 83030**  
**Net Wt. 10 oz. (284 g) No. 83030**



TOO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.