

No contiene solventes clorados. Lubricante sintético reforzado con molibdeno para uso en cadenas y cables. Tiene viscosidad inicial baja para penetrar bien los pernos y bujes de las articulaciones. Después, la viscosidad del lubricante aumenta para brindar prolongada protección. La película remanente de lubricante prolonga los pernos, rodillos y bujes, prolongando la vida útil de la cadena. El lubricante resista el lavado con agua y el efecto de centrifugado de altas RPM. Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y equipamiento de carne vacuna y de aves sujetas a inspección federal.

**INSTRUCCIONES:** leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Agitar bien antes de usar.
2. Lubricación de cadenas: rociar el producto sobre los bordes superiores de las placas en la zona en que se superponen los eslabones. Dejar que el lubricante penetre antes de poner en movimiento el mecanismo.
3. Cables de alambre: rociar moderada y uniformemente sobre la toda la superficie del cable.
4. No aplicar el producto con equipos energizados.

**ADVERTENCIA:** este producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de toda posible causa de ignición. No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49° C). El envase puede explotar si se expone a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol cerca de fuentes de calor. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de las fosas nasales y la garganta, y también puede causar mareo, dolor y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. La inhalación del modo del producto puede causar irritación de las vías respiratorias. Los vapores del producto son más densos que el aire y se pueden acumular en áreas bajas y en áreas con poca ventilación. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. **PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarse con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Contiene un cloruro de solventes. Sintético lubricant fortified with moly for heavy duty chain & wire rope applications. Low initial viscosity penetrates critical pin and bushing areas. Then thickens to form a tenacious, long lasting lubricant. Final film cushions pins, rollers and bushings - substantially increases chain life. Superior lubricant resists water wash-off and high rpm sling-off. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Shake well before use.
2. Chain Lubrication: Spray upper edges of overlapping chain side plates and allow lubricant to set up before energizing.
3. Wire Rope: Spray light, even coat over entire surface.
4. Do not apply while equipment is energized.

**WARNING:** This product is extremely flammable and should be kept away from all sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container above 120°F. Exposure to high temperature may cause bursting. Do not place in direct sunlight or near any other heat sources. Overexposure to vapor may cause irritation to the nose and throat and may also cause dizziness, drowsiness, and other central nervous system effects. Inhalation of the mist may cause irritation to cause dizziness. Vapors are heavier than air and can collect in low areas and areas with poor ventilation. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact flush with water for 15 minutes. If swallowed, it may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.  
Warrington, PA 18974  
CRC#572C  
(215) 674-4300

01A  
Hecho en U.S.A.  
Made in U.S.A.  
www.crcindustries.com



# Industrial Lubricante de cadenas y cables

Lubricante sintético con molibdeno,  
para servicio pesado

# Chain & Wire Rope Lubricant

Extreme Duty Synthetic  
Lubricant with Moly

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESION.**  
Leer las advertencias al dorso.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read warnings on back panel.

Contenido Neto 284 g (10 onz) No. 83050  
Net Wt. 10 oz. (284 g) No. 83050

TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.

