

**CRC** Screwloose®



**Industrial**

**Screwloose®**

**Superpenetrante**

**Disuelve óxido  
Afloja tornillos "pegados"  
Acción ultralubrificante**

**Screwloose®**

**Super Penetrant**

**Dissolves Rust  
Loosens Frozen Bolts  
Ultra Lubricating Action**



Penetra y disuelve rápidamente óxido, goma y corrosión. Afloja rápidamente tornillos, pernos y mecanismos articulados corroídos u oxidados. Facilita el desmontaje de equipos y el desarmado de mecanismos. En pruebas independientes ha demostrado superar a productos de la competencia en poder de penetración, rapidez de actuación y resistencia a la corrosión. Fórmula transparente sin colorantes; no deja manchas. Registrado en NSF H2 bajo número 17402, para uso en plantas de procesamiento de carne vacuna y de aves.

**INSTRUCCIONES:** Leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Poner directamente sobre el elemento oxidado o corroído. 2. Dejar que el lubricante penetre y actúe en las uniones y las superficies. 3. Golpear levemente las partes unidas para facilitar el desprendimiento. 4. Aflojar y sacar el tornillo. 5. Si fuera necesario, repetir los pasos 1, a 3 hasta aflojar el tornillo. 6. Para aflojar tornillos muy pegados o soldados, podría ser necesario recurrir a otras herramientas mecánicas manuales o eléctricas. 7. No aplicar el producto en equipos energizados.

**ADVERTENCIA:** Contiene derivados del petróleo. No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49°C). El envase puede explotar si se expone a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es inflamable. Mantenerlo alejado de llamas y otras probables causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos, dolor de cabeza y náusea. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. La inhalación de vapor del producto puede causar irritación de las vías respiratorias superiores y dificultades respiratorias. **PRIMEROS AUXILIOS:** La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vomito. Llamar a un médico. Si entra en contacto con los ojos, lavarse bien con agua. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Quickly penetrates and dissolves rust, gum and corrosion. Rapidly frees corroded fasteners, pins and bonded mechanisms. Eases disassembly of mechanical equipment, fittings and fixtures. Outperforms the competition in penetration, speed and corrosion resistance as verified by independent tests. Clear formula contains no dyes and leaves no mess. NSF H2 Registered #17402 for use in meat and poultry plants.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Spray directly on corroded fasteners. 2. Allow oil to seep between joints and surface area. 3. Tap joints lightly to aid process. 4. Loosen or remove fastener. 5. If necessary, repeat steps 1-3 until fastener breaks free. 6. Spray/frozen or welded fasteners may require the help of a power tool or nut cracker to loosen. 7. Do not apply while equipment is running.

**WARNING:** Contains Petroleum Distillates. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause bursting. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Overexposure to vapor may cause irritation of the eyes and cause headaches and nausea. Deliberate misuse by concentrating and inhaled the contents can be harmful or fatal. Inhalation of the mist may cause irritation of the upper respiratory tract and breathing problems. **FIRST AID:** If ingested, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. Call a physician. If eye contact is made, flush well with water. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**



01A  
Hecho en U.S.A.  
Made in U.S.A.  
www.crcindustries.com

©2001 CRC Industries, Inc.  
Warminster, PA 18974  
CRC#573H  
(215) 674-4300

TOPO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS.  
ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.

Contenido Neto 312 g (11 oz) No. 83060  
Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83060

**PELIGRO: INFLAMABLE. LA INGESTIÓN DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESIÓN.**  
Lea las advertencias del panel trasero.

**DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.**  
Read warnings on back panel.