

CRC Food Grade Belt Dressing



Industrial

Antideslizante para bandas, de grado sanitario

Evita el deslizamiento de correas Elimina ruidos y rechinadas

Food Grade Belt Dressing

Prevents Belt Slippage Stops Squeaks & Squeals

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LA INGESTIÓN DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESIÓN.
Leer las advertencias al dorso.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read warnings on back panel.

Contenido Neto 284 g (10 onz) No. 83065

Net Wt. 10 oz. (284 g) No. 83065



Evita el deslizamiento de correas planas, redondas y en V. Elimina los ruidos y rechinadas típicos del deslizamiento. Incrementa la tracción (adherencia), permitiendo así disminuir la tensión de la banda en la máquina. Forma una película seca y adherente, resistente al lavado y al desprendimiento. Contribuye a prolongar la vida útil de las bandas y de las sojillas de poleas. Cumple con la Reglamentación 21 CFR 178.3570 de la FDA de EE.UU., concretamente al Contacto Accidental con Productos Alimenticios.

INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Antes de aplicar el producto, tanto los equipos como, las bandas deben estar determinados. 2. Rociar una capa fina y uniforme sobre las superficies de las bandas que están en contacto con la polea. 3. Para prolongar la vida útil de las correas y las correas de poleas, aplicar periódicamente el Antideslizante para bandas CRC. 4. No usar este producto en bandas de trayectoria en serpentina ni en bandas dentadas (por ejemplo, bandas de distribución). 5. No aplicar el producto en equipos energizados.

ADVERTENCIA: no perforar ni incinerar el empaque. Al guardarlo a temperatura ambiente superior a 120°F (49°C), El empaque puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el empaque a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es extremadamente inflamable. Mantener alejado de llamas y otras probables causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y ruido del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos y de las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo, sopor, albedo anestesante, y pérdida del conocimiento. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. Los vapores del producto son más densos que el aire y pueden quedar depositados en áreas bajas. **PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarse con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Es importante leer, comprender y seguir todas las instrucciones y advertencias aquí contenidas. Por cualquier duda o consulta, dirigirse a un profesional de seguridad industrial o al Departamento de Servicios Técnicos de CRC. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Prevents belt slippage on flat, round and V-belts. Eliminates the squeaks and squeals associated with slipping belts. Adds traction and allows for operation of machinery under decreased belt tension. Dry, tacky film resists wash-off and fling-off. Helps to extend the life of belts and pulley bearings. Meets FDA Regulation 21 CFR 178.3570 for incidental Food Contact.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Turn off equipment and stop belts before applying. 2. Spray a light, even coating on sides of belt in contact with pulleys. 3. Re-apply CRC Belt Dressing periodically to help extend belt and pulley bearing life. 4. Do not use on serpentine or positive drive belts (e.g. timing belts). 5. Do not apply while equipment is energized.

WARNING: Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapors and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause irritation to eyes and respiratory tract. Headaches, dizziness, drowsiness, anesthesia, and unconsciousness. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed remove to fresh air. For severe overexposure call a physician immediately. It is important to read, understand and follow all directions and warnings. Any questions should be directed to a safety professional or CRC's Technical Service Department. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
CRC#439
(215) 674-4300

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com