

CRC White Lithium Grease

Grasa multiuso de larga duración, Grado 2 NLGI, para lubricación de patines, rodillos, engranajes, resortes, equipos eléctricos, cojinetes y quinta rueda. Tiene excelente resistencia a los efectos del calor y del agua. 20 libras (9 kg) de carga Timken OK. Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y frigoríficos de carne vacuna y de ave sujetos a Inspección Federal.

INSTRUCCIONES: Leer las advertencias al torso.

1. Aplicar bien antes de usar. 2. Aplicar en capas finas y uniformes. 3. Usar el tubo largo para aplicar el producto en áreas de difícil acceso. 4. No aplicar el producto en equipos energizados.

ADVERTENCIA: no perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120°F (49°C). El envase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es extremadamente inflamable. Mantener el envase alejado de llamas y otras posibles causas de ignición. La inhalación del producto es perjudicial para la salud. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de la nariz y la garganta, mareo, sopor, y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. Puede causar irritación de los ojos y de la piel. Los vapores del producto son más densos que el aire y se pueden acumular en áreas bajas y en áreas con poca ventilación. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal.

PRIMEROS AUXILIOS: si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarse con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No incluir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Long lasting, NLGI Grade 2 Multi-purpose grease for skidles, rollers, gears, springs, power equipment, bearings and fifth wheels. Exhibits excellent load and water resistance. 20 lb., Timken OK load. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Shake can well before use. 2. Spray in light, even coats. 3. Use extension tube for hard-to-reach areas. 4. Do not apply while equipment is energized.

WARNING: Do not puncture, incinerate, or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable. Keep away from all flames and other ignition sources. Harmful if inhaled. Overexposure to vapor may cause irritation to nose and throat, dizziness, drowsiness, and other central nervous system effects. May cause eye and skin irritation. Vapors are heavier than air and can collect in low areas and areas with poor ventilation. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately.

For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
 Warrminster, PA 18974
 CRC#568F
 (215) 674-4300

01A
 Hecho en E.U.A.
 Made in U.S.A.
 www.crcindustries.com



Industrial

**Grasa de
 blanca de
 litio
 White
 Lithium
 Grease**



PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESION.
 Lea las advertencias del panel trasero.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read warnings on back panel.



Contenido Neto 284 g (10 onz) No. 83080

Net Wt. 10 oz. (284 g) No. 83080

TOPO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.