

Excelentes propiedades de lubricación y penetración; especialmente apto para uso en maquinarias procesadoras de alimentos. Lubricante de uso general, eficiente y seguro para uso sanitario. Penetra y alivia óxido, coqueado, incrustaciones y corrosión. Alivia partes oxidadas Fórmula sin contenido de silicona. No edula pintura, ni plásticos, ni superficies de madera. Es prácticamente inodoro, inodioso e incoloro. Cumple con la reglamentación CFR-21-178.3570 de la FDA de EE.UU., para contacto improrrogable con alimentos.

**INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.**

1. Sustener el envase a una distancia de 8 a 12 pulgadas (20,3 cm a 30,5 cm) de la superficie a rociar.
2. Aplicar una capa fina y uniforme del producto. No aplicar el producto en exceso, solo la cantidad adecuada para obtener los resultados necesarios.
3. Secar con un paño el exceso de lubricante.
4. Repetir la aplicación en la medida de lo necesario.
5. No aplicar el producto con equipos energizados.

**ADVERTENCIA:** contiene derivados de petróleo. No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49°C). El envase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es inflamable. Mantenimiento alejado de llamas y otras probables causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y ruido del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos y de las vías respiratorias, dolor de cabeza, mareo, sopor, efecto anestésico, pérdida del conocimiento y otros síntomas relacionados al sistema nervoso central. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. Los vapores del producto son más densos que el aire y pueden quedar depositados en áreas bajas.

**PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos, lavarse con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

**MANTEGER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Excellent penetration and lubricating properties for food processing equipment. Efficient and safe general purpose lubricant. Penetrates and loosens rust, dirt, scale and corrosion. Frees noxious parts. Non-silicone formula. Will not harm paint, plastics or wood surfaces. Virtually odorless, tasteless and colorless. Meets FDA Regulation CFR-21-178.3570 for Incidental Food Contact.

**DIRECTIONS: Read entire label before using this product.**

1. Hold can 8" to 12" away from surface to be sprayed.
2. Spray a light, even film. Only use the necessary amount to achieve results.
3. Wipe off excess with cloth.
4. Repeat application when necessary.
5. Do not apply while equipment is energized.

**WARNING:** Contains Petroleum Distillates. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is combustible and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause irritation to the eyes and respiratory tract, headaches, dizziness, anesthesia, drowsiness, unconsciousness, and other central nervous system effects. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product. **KEEP AWAY FROM CHILDREN**

©2001 CRC Industries, Inc.  
Warminster, PA 18974  
CRC#P559A  
(215) 674-4300

01A  
Hecho en E.U.A.  
Made in U.S.A.  
www.crcindustries.com



**Industrial**  
**Aceite lubricante**  
**para máquinas**

**Grado sanitario**  
**Lubricante de uso general**  
**Apto para uso en maquinarias**  
**procesadoras de alimentos**  
**No contiene silicona**

**Industrial**  
**Food Grade**  
**Machine Oil**  
**General Purpose Lubricant**  
**Use on Food Processing Equipment**  
**Contains No Silicone**

**PELIGRO: LA INGESTIÓN DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESIÓN.** Lea las advertencias del panel trasero.

**DANGER: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read warnings on back panel.

Contenido Neto 312 g (11 onz) No. 83081

Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83081



TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESCHAZO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.