

Penetra la porosidad de espas subyacentes. Se adhiere a la superficie, brindando prolongada acción lubricante. Mantiene las propiedades a altos valores de temperatura y presión de servicio. Película no conductora. Se adhiere rápida y firmemente, formando una película seca.

INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Para obtener óptimos resultados, limpiar la superficie antes de aplicar el producto.
2. Agitar bien antes de usar.
3. Sostener el emase a una distancia de 8 a 12 pulgadas (20.3 cm a 30.5 cm) de la superficie a rociar.
4. Rociar moderadamente para formar una película fina y uniforme.
5. Limpiar el fuido excedente con un paño limpio.
6. Si las condiciones lo exigen, repetir la aplicación.
7. No aplicar el producto en equipos energizados.

ADVERTENCIA: contiene derivados de petróleo. No perforar ni incinerar el emase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49°C). El emase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el emase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es extremadamente inflamable. Mantener alejado de llamas y otras probables causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y rocío del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos y de la piel. Irritación de las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza, mareo y sopor. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. Los vapores del producto son más densos que el aire y pueden quedar depositados en áreas bajas. Si no hay suficiente ventilación, usar equipo respiratorio de seguridad. **PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarlos con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si la persona no respira, administrar respiración artificial. Si se presentan dificultades respiratorias, administrar oxígeno. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre el producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Penetrates pores of substrate. Bonds to surface, providing long-lasting lubrication. Maintains effectiveness under high temperatures and high pressure. Non-conductive film. Quick, dry, light adhesion.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. For best performance, use on a clean surface.
2. Shake well before use.
3. Hold can 8" to 12" away from surface to be sprayed.
4. Spray with a light even film.
5. Wipe off excess with a clean cloth.
6. Repeat application if necessary.
7. Do not apply while equipment is energized.

WARNING: Contains Petroleum Distillate. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause irritation to the eyes and skin, respiratory tract, headaches, dizziness and drowsiness. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. If ventilation is not adequate, respiratory protection should be used. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
(215) 674-4300
www.crcindustries.com

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.



Industrial

Lubricante con

molibdeno

Lubricante de superficies, de acción prolongada • No conductor, forma película seca • Ideal para altas temperaturas y alta presión de servicio

Industrial

Moly Lube

**Long-Lasting Surface Lubricant
Non-Conductive, Dry Film
Ideal with High Temperatures
and Pressures**

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. EL VAPOR DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. IRRITANTE DE LOS OJOS Y DE LA PIEL. CONTENIDO A PRESIÓN.
Leer las advertencias al dorso.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 312 g (11 onz) No. 83084
Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83084

