

CRC Ultra-Lite 3-36®

Especialmente formulado para proteger con una película lubricante ultrafina y seca. Penetra profundamente aun en orificios diminutos, protegiendo contra la penetración de humedad y la corrosión. Resiste la acumulación de aceite, suciedad y polvo. No tiene componentes fluorocarbonados ni solventes clorados. Ideal para uso en instrumentos de precisión, instrumentos de medición y otros tipos de instrumentos delicados. Cumple con las normas MIL-C-16173D, Grado 3. Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y bigornios de carne vacuna y de ave sujetos a inspección federal.

INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Aplicar el producto en capas finas y uniformes para lubricar y proteger superficies metálicas. 2. Aplicar generosamente y dejar que penetre en orificios diminutos y partes corroídas sueltas. 3. Para desplazar humedad, rociar la superficie mojada hasta que se vea salir fluido transparente y sin residuos de humedad. 4. No aplicar el producto en equipos energizados.

ADVERTENCIA: contiene derivados del petróleo. No perforar ni incanear el emase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (49°C). El emase puede explotar si se expone a altas temperaturas. No dejar el emase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de flammes de calor. Este producto es inflamable. Mantener el emase alejado de llamas y otras posibles causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de las fosas nasales y la garganta, y también puede causar mareo, sopor y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. La inhalación del rocio del producto puede causar irritación de las vías respiratorias. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. **PRIMEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarlos con agua durante 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona afectada al aire libre. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTEGER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Specially formulated to lubricate and protect with an ultra-thin, dry film. Penetrates deep into the most minute openings to seal out harmful moisture and prevent corrosion. Resists oil, dirt and dust build-up. Contains no CFCs or any chlorinated solvents. Ideal for use on precision instruments, gauges and other delicate instruments. Meets MIL-C-16173D Grade 3. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Spray in light, even coats to lubricate and protect metal surfaces. 2. Apply liberally and allow to penetrate minute openings and free corroded parts. 3. To displace moisture, spray wet surfaces until run-off is clear and moisture-free. 4. Do not apply while equipment is energized.

WARNING: Contains Petroleum Distillate. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F. Exposure to high temperature may cause bursting. Do not place in direct sunlight or near other heat sources. Product is extremely flammable. Keep away from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Overexposure to vapor may cause irritation to the nose and throat and may cause dizziness, drowsiness and other central nervous system effects. Inhalation of the mist may cause irritation of the respiratory tract. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with large amounts of water for at least 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
CRC#559
(215) 674-4300

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com



Industrial Ultra Lite 3-36®

**Lubricante de película seca
Desplaza la humedad
Evita la corrosión
Resiste la acumulación
de aceite y suciedad**

**Dry Film Lubricant • Displaces
Moisture • Prevents Corrosion
Resists Oil and Dirt Build-Up**

PELIGRO: INFLAMABLE. MANTENER ALEJADO DEL CALOR Y DE LLAMAS EXPUESTAS. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. CONTENIDO A PRESION.
Leer las advertencias al dorso.

DANGER: FLAMMABLE. KEEP FROM HEAT OR FLAME. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 312 g (11 oz) No. 83160
Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83160



TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.