

CRC Battery Cleaner

Mejora el funcionamiento de la batería y prolonga su vida útil. Reduce la caída de voltaje. Facilita la máxima circulación de corriente.

INSTRUCCIONES: Leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Agitar bien el envase.
2. Rocíar sobre la superficie de la batería, sobre los bornes y los terminales de conexión. No rociar el producto adentro de las celdas de la batería.
3. Dejar actuar el limpiador de baterías durante un periodo de 1 a 5 minutos.
4. Enjuagar con agua y secar con un paño o una toalla.
5. Si hay mucha suciedad en los bornes y terminales de conexión, usar primero un cepillo de alambre para limpiar.
6. Si aún fuera necesario, repetir los pasos 2 a 5 para terminar de limpiar las superficies.
7. Aplicar Protector de Baterías CRC a las terminales limpiadas.

ADVERTENCIA: No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperaturas superiores a 120 °F (49°C). El envase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No exponer el envase a la luz solar directa ni dejarlo cerca de una llama ni fuente de calor. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y rocío del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. La inhalación deliberada de producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos y/o con la piel, lavarse con agua durante 15 minutos. Si se ingiere, inducir el vómito siguiendo instrucciones médicas. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Improves performance and extends battery life. Reduces voltage leaks. Maintains maximum current flow. **DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

1. Shake can well.
2. Spray on battery surface, terminals and connectors. Do not spray into battery cells.
3. Allow Battery Cleaner to soak for 1-5 minutes.
4. Rinse with water and wipe dry with cloth or towel.
5. For heavy build-up on terminals and connectors, use wire brush.
6. If necessary, repeat steps 2 through 5 until surface meets desired cleanliness.
7. Protect clean terminals with CRC Battery Protector.

WARNING: Do not puncture, incinerate, or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near heat or open flame. Use only in a well-ventilated area. Avoid continuous breathing of vapors and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the vapors can be harmful or fatal. **FIRST AID:** In case of eye and skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, induce vomiting on the advice of a physician. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
CRC#630A
(215) 674-4300

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com



Industrial

Limpiador de baterías Battery Cleaner



PRECAUCIÓN: CONTENIDO A PRESIÓN.
Leer las advertencias al dorso.

CAUTION: CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 312 g (11 onz) No. 83176

Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83176