



SP-350™

Proteja metales en superficies a la intemperie, por sus años; forme una eficiente capa de protección tanto en bordes como en superficies planas. Forma una película fina, no astriente, que brinda excelente protección durante el transporte y almacenamiento. Luminoso para servicio pesado, apto para valores de presión de hasta 1.250 libras (567 kg). Protege contra el desgaste y la corrosión por fricción. Lubricante de respuesta superior para el arranque de máquinas que han estado en almacenamiento por períodos prolongados. Aprobado por el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) para uso en plantas y frigoríficos de carne vacuna y de ave sujetos a inspección federal.

INSTRUCCIONES: leer en su totalidad el contenido de la etiqueta antes de usar el producto.

1. Agitar bien antes de usar. 2. Frotar el producto sobre las superficies a proteger, formando una capa fina y uniforme. 3. Usar el tubo largo para aplicar el producto puntualmente y en áreas de difícil acceso. 4. Se puede remover con solventes derivados del petróleo. 5. No usar en equipos energizados.

ADVERTENCIA: contiene derivados de petróleo. No perforar ni incinerar el envase, ni guardarlo a temperatura ambiente superior a 120° F (48° C). El envase puede explotar al ser expuesto a altas temperaturas. No dejar el envase expuesto a la luz directa del sol ni cerca de fuentes de calor. Este producto es inflamable. Mantenerlo alejado de llamas y otras probables causas de ignición. Usar únicamente en áreas bien ventiladas. Evitar la inhalación continua de vapores y ruido del producto. Evitar que entre en contacto con la piel y los ojos. La exposición excesiva a los vapores del producto puede causar irritación de los ojos, dolor de cabeza, náusea y otros síntomas relacionados con el sistema nervioso central. La inhalación del rocio del producto puede causar irritación de las vías respiratorias superiores y dificultades respiratorias. La inhalación deliberada del producto concentrado puede ser perjudicial para la salud, e incluso fatal. Los vapores del producto son más densos que el aire y pueden quedar depositados en áreas bajas. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si entra en contacto con los ojos o la piel, lávelase con abundante agua durante al menos 15 minutos. La ingestión del producto es perjudicial e incluso fatal. No inducir el vómito. Si se ha inhalado excesivamente, retirar la persona, atada al aire libre. Si se presentan síntomas graves de exposición, llamar a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Protects metals up to 2 years indoors - unique overlapping plating action provides extended protection to both edges and flat surfaces. Thin, non-drying film provides excellent protection during shipment and storage. Heavy duty high pressure lubricant withstands up to 1,250 pounds of pressure. Protects against galling and wear. Superior start-up lubricant for stored machinery. Authorized by USDA for use in federally inspected meat and poultry plants.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Shake well before use. 2. Spray a light even coat on surfaces to be protected. 3. Use extension tube for hard-to-reach areas; and for spot lubrication. 4. May be removed with petroleum solvents. 5. Do not use on energized equipment.

WARNING: Contains Petroleum Distillates. Do not puncture, incinerate or store can above 120° F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause eye irritation, headaches, nausea and other central nervous system effects. Inhalation of mist may cause irritation to the upper respiratory tract and breathing problems. Deliberate misuse by concentrating mist against the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. **FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with large amounts of water for at least 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2001 CRC Industries, Inc.
Warminster, PA 18974
CRC#827B
(215) 674-4300

01A
Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com



**Industrial
SP-350™**

**Inhibidor de corrosión para
servicio pesado**

**Industrial
SP-350™**

**Heavy Duty
Corrosion Inhibitor**

PELIGRO- INFLAMABLE. MANTENER ALEJADO DEL CALOR Y DE LLAMAS. LA INGESTION DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL E INCLUSO FATAL. EL VAPOR DEL PRODUCTO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. CONTENIDO A PRESION.

Leer las advertencias al dorso.

DANGER: FLAMMABLE. KEEP FROM HEAT OR FLAME. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.

Read warnings on back panel.

Contenido Neto 312 g (11 onz) No. 83262

Net Wt. 11 oz. (312 g) No. 83262



TOP DE PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERMO CON LOS REGLAMENTOS. ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.